

## 2604301 / IS 360-3 AP valkoinen PIR-liiketunnistin

Infrapunatunnistin, joka täyttää kaikki vaatimukset ja on todella helppo asentaa. Yksinkertaisesti nero: hienostunut tekniikka, joka asennetaan ja konfiguroidaan vain muutamassa vaiheessa älykkään asennuskonseptin ansiosta. Kolmen pyroanturin ansiosta infrapunapinta-anturilla on vaikuttava 360 asteen peittokulma ja tunnistusalue jopa 12 m. Tunnistusvyöhyke voidaan asettaa käyttämällä suojuksia.



ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604301
Tuotenumero	6007458

### Tekniset tiedot

Kuvaus	IS 360-3 AP valkoinen PIR-liiketunnistin	Kotelointiluokka (IP)	IP54
Kytkenäteho (res.) [W]	2000	Väri	Valkoinen
Toimintakulma [°]	360	Pituus (Syvyys) (mm)	57
Tunnistusetäisyys [m]	maks. 12	Leveys (mm)	121
Asennustapa	Pinta-asennus	Korkeus (mm)	121
Käyttökohde	Ulkotilat	Paino (kg)	0.143

### Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	liiketunnistin	Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna	Asennustapa	pinta-asennus
DALI-liitännällä	Ei	Kytkenätapa	muu
Vakiovalosäätö	Ei	Materiaali	muovi
HVAC-ohjaus	Ei	Materiaalin laatu	kestomuovi
Pakotettu päällekykentä	Ei	Halogeeniton	Kyllä
Pakotettu poiskykentä	Kyllä	Pinnan suojaus	muu
Eläintunnistus	Ei	Antibakteerinen käsittely	Ei
Aliryömintäsuojaus	Kyllä	Väri	valkoinen
Ketjutettava	Kyllä	RAL-numero (vastaava)	9010
Optimaalinen asennuskorkeus	2.8	Läpinäkyvä	Ei
Porraskäytävän valvonta	Ei	Kotelointiluokka (IP)	IP54
Vaiheenvaihtakytkin	Kyllä	Jännitetyyppi	AC
Tunnistusalueen maksimileveys	12	Taajuus	50
Tunnistusalueen maksimipituus	12	Taajuus	60
Havainnointialueen halkaisija	6	Nimellisjännite	240
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	Ei	Vähimmäispäälläoloaika	5
Kaukokäyttö	Ei	Enimmäistyösykli	15
Kauko-ohjaus	Ei	Vaakasuntainen havainnointikulma	360
Vastearvon herkkyuden säätö	Ei	Vaakasuntainen havainnointikulma	360
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä	Valaistustason raja-arvo	2
Merkintantoyksiköllä	Kyllä	Valaistustason raja-arvo	1000
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Ei	Enimmäiskytkenteho	2000
Kattoasennus	Kyllä	Soveltuu C-kuormalle	Kyllä
Seinäasennus	Ei		

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Lämpötila	-20
Lämpötila	50
Tunnistussektoreiden määrä	972
Enimmäislähtövirta	200
Ala-aseman sisääntulo	Ei

Hälytystoiminto	Ei
Korkeus	57
Syvyys	57
Halkaisija	121

