

## 2604301 / IS 360-3 AP valkoinen PIR-liiketunnistin

Infrapunatunnistin, joka täyttää kaikki vaatimukset ja on todella helppo asentaa. Yksinkertaisesti nero: hienostunut tekniikka, joka asennetaan ja konfiguroidaan vain muutamassa vaiheessa älykkään asennuskonseptin ansiosta. Kolmen pyroanturin ansiosta infrapunapinta-anturilla on vaikuttava 360 asteen peittokulma ja tunnistusalue jopa 12 m. Tunnistusvyöhyke voidaan asettaa käyttämällä suojuksia.



ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604301
Tuotenumero	6007458

### Tekniset tiedot

Kuvaus	IS 360-3 AP valkoinen PIR-liiketunnistin
Kytkenäteho (res.) [W]	2000
Toimintakulma [°]	360
Tunnistusetäisyys [m]	maks. 12
Asennustapa	Pinta-asennus
Käyttökohde	Ulkotilat
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Väri	Valkoinen
Pituus (Syvyys) (mm)	57
Leveys (mm)	121
Korkeus (mm)	121
Paino (kg)	0.143

### Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	liiketunnistin
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä	Ei
Vakiovalosäätö	Ei
HVAC-ohjaus	Ei
Pakotettu päällekykentä	Ei
Pakotettu poiskykentä	Kyllä
Eläintunnistus	Ei
Aliryömintäsuojaus	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	2.8
Porraskäytävän valvonta	Ei
Vaiheenvaihtakytkin	Kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys	12
Tunnistusalueen maksimipituus	12
Havainnointialueen halkaisija	6
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	Ei
Kaukokäyttö	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Vastearvon herkkyuden säätö	Ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä

Merkintantoyksiköllä	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Ei
Kattoasennus	Kyllä
Seinäasennus	Ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Asennustapa	pinta-asennus
Kytkenätapa	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9010
Läpinäkyvä	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50
Taajuus	60
Nimellisjännite	240
Vähimmäispäälläoloaika	5

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Enimmäistyösykli	15	Lämpötila	50
Vaakasuuntainen havainnointikulma	360	Tunnistussektoreiden määrä	972
Vaakasuuntainen havainnointikulma	360	Enimmäislähtövirta	200
Valaistustason raja-arvo	2	Ala-aseman sisääntulo	Ei
Valaistustason raja-arvo	1000	Hälytystoiminto	Ei
Enimmäiskyntäteho	2000	Korkeus	57
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä	Syvyys	57
Lämpötila	-20	Halkaisija	121

