

4525107 / LS 150 S valkoinen PIR-tunnistinvalonheitin LED 14,7 W, 1375 lm, 4000 K

LED-valonheitin PIR-liiketunnistimella. Varmistaa kirkkaan valaistuksen aina, kun valvonta-alueella on liikettä. Liikkeen loputtua valot sammuvat automaattisesti asetetun kytkentäajan kuluttua. Hämäräkytkin pitää huolta siitä, että valot syttyvät vain silloin kun asetettu lux-taso alittuu.



Sähkönumero	4525107
Malli	LS 150 S
Tekninen nimi	4525107
Tuotenumero	6007559

Tekniset tiedot

Sähkönumero	4525107
Kuvaus	LS 150 S valkoinen PIR-tunnistinvalonheitin LED 14,7 W, 1375 lm, 4000 K
Toimittajan tuotekoodi	052553
Väri	Valkoinen
Valovirta [lm]	1375
Väriämpötila [K]	[4000]
Värintoisto [CRI]	= 80

Toimintakulma [°]	240
Käyttökohde	Ulkotilat
Asennustapa	Pinta-asennus
Valonlähde	14,7W LED
Pituus (Syvyys) (mm)	176
Leveys (mm)	155
Korkeus (mm)	210
Paino (kg)	0.883

Etim-tiedot

Pinta-asennus	Kyllä
Uppoasennus	Ei
Ripustusasennus	Ei
Kattoasennus	Ei
Orsiasennus	Ei
Maa-/lattia-asennus	Ei
Kosketinkiskoasennus	Ei
Kiinnikeasennus	Ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin	Ei
Liiketunnistin	Kyllä
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Sisältää lampun	Kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini
Rungon väri	valkoinen
Jännitetyyppi	AC
Nimellisjännitealue	220
Nimellisjännitealue	240
Liitäntälaitteen tyyppi	elektroninen muuntaja
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys DALI	Ei

Himmennys DMX	Ei
Himmennys DSI	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys GPRS	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys toimittajakohtainen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Heijastin	ei ole
Valonjako	ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue)	erittäin leveä säde >80°
Valon suunta (suora/epäsuora)	suora

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka A++, A+, A (LED)

Vaihdeettavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka A++

Kotelointiluokka (IP) IP44

Iskunkestävyysluokka IK03

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti -10

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti 40

Soveltuu lampputeholle 14.7

Soveltuu lampputeholle 14.7

Valon väri valkoinen

Väriämpötila-alue 4000

Väriämpötila-alue 4000

Värintoistoindeksi 80-89

Valovirta 1486

Valovirta 1486

Valaisimen mitoitettu valovirta 1486

Leveys 155

Korkeus/syvyys 210

Pituus 176

Kaapelointitapa soveltuu läp johdotukseen

Napojen lukumäärä 2

Kytentätapa muu

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24 Ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan 650 °C - 30 s

Valaisimen tehokkuus 101.088

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 RG1

Soveltuu päätetyöskentelyyn Ei

Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista Ei

Väri konsistenssi (MacAdamin ellipsi) SDCM3

