

4525108 / LS 150 S musta PIR-tunnistinvalonheitin LED 14,7 W, 1375 lm, 4000 K

LED-valonheitin PIR-liiketunnistimella. Varmistaa kirkkaan valaistuksen aina, kun valvonta-alueella on liikettä. Liikkeen loputtua valot sammuvat automaattisesti asetetun kytkentäajan kuluttua. Hämäräkytkin pitää huolta siitä, että valot syttyvät vain silloin kun asetettu lux-taso alittuu.



Sähkönumero	4525108
Malli	LS 150 S
Tuotesarja	LS150
Tekninen nimi	4525108
Tuotenumero	6007560

Tekniset tiedot

Sähkönumero	4525108	Toimintakulma [°]	240
Kuvaus	LS 150 S musta PIR-tunnistinvalonheitin LED 14,7 W, 1375 lm, 4000 K	Käyttökohde	Ulkotilat
Toimittajan tuotekoodi	052546	Asennustapa	Pinta-asennus
Väri	Musta	Valonlähde	14,7W LED
Valovirta [lm]	1375	Pituus (Syvyys) (mm)	176
Väriämpötila [K]	[4000]	Leveys (mm)	155
Värintoisto [CRI]	= 80	Korkeus (mm)	210
		Paino (kg)	0.883

Etim-tiedot

Pinta-asennus	Kyllä	Himmennys DALI	Ei
Uppoasennus	Ei	Himmennys DMX	Ei
Ripustusasennus	Ei	Himmennys DSI	Ei
Kattoasennus	Ei	Himmennys potentiometri	Ei
Orsiasennus	Ei	Himmennys GPRS	Ei
Maa-/lattia-asennus	Ei	Himmennys LineSwitch	Ei
Kosketinkiskoasennus	Ei	Himmennys toimittajakohtainen	Ei
Kiinnikeasennus	Ei	Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin	Ei	Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Liiketunnistin	Kyllä	Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä	Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Sisältää lampun	Kyllä	Himmennys RF	Ei
Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini	Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Rungon väri	musta	Hipaisuhimmennys	Ei
Jännitetyyppi	AC	Himmennys Zigbee	Ei
Nimellisjännitealue	220	Painonappihimmennys	Ei
Nimellisjännitealue	240	Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi	elektroninen muuntaja	Heijastin	ei ole
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä	Valonjako	ei ole
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei	Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Himmennys 0-10 V	Ei		
Himmennys 1-10 V	Ei		

Avauskulma (määritelty alue)	erittäin leveä säde >80°
Valon suunta (suora/epäsuora)	suora
Vaihdetavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka	A
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskukestävyyssluokka	IK03
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	-10
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	40
Soveltuu lampputeholle	14.7
Soveltuu lampputeholle	14.7
Valon väri	valkoinen
Väriämpötila-alue	4000
Väriämpötila-alue	4000
Värintoistoindeksi	80-89
Valovirta	1486
Valovirta	1486
Valaisimen mitoitettu valovirta	1486

Leveys	155
Korkeus/syvyys	210
Pituus	176
Kaapelointitapa	soveltuu läpijohdotukseen
Napojen lukumäärä	2
Kytkentätapa	muu
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s
Valaisimen tehokkuus	101.088
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei
Väriin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM3

