

GLOBALFLEX-P 7G0,75 / GLOBALFLEX-P 7G0,75 K500

Ohjaus - ja mittauskaapelina koneenrakennuksessa, sähkölaitteissa. UL/CSA/ HAR/CCC hyväksyntöjen ansiosta, soveltuu vientiteollisuuden tarpeisiin.

Käyttö	Ohjaus - ja mittauskaapelina koneenrakennuksessa, sähkölaitteissa. UL/CSA/ HAR/CCC hyväksyntöjen ansiosta, soveltuu vientiteollisuuden tarpeisiin.
Nimellisjännite Uo/U	300/500 V (UL 600 V)
CPR luokka	Eca
Johdinmateriaali	kirkas kupari
Johdinluokka	hienolankainen, luokka 5
Johdineriste	PVC
Ulkovaippa	PVC
Palonkesto	UL 758, FT-1
Käyttölämpötila	-5 °C ... +70 °C (90°C UL/CSA)
Taivutussäde liikuteltava asennus	12,5 x ulkohalkaisija
Johdintunniste	G=numeroidut johtimet +kevi, X=numeroidut johtimet
Tuotemerkki	XBK
Tekninen nimi	GLOBALFLEX-P 7G0,75


Tekniset tiedot

Koko	7G0,75
Väri	harmaa
ø/mm	9.8
kg/km	6
Pakkaus	K500



Pidätämme oikeuden muutoksiin