

**GLOBALFLEX-P 12G0,75 / GLOBALFLEX-P 12G0,75 K500**

Ohjaus - ja mittauskaapelina koneenrakennuksessa, sähkölaitteissa. UL/CSA/ HAR/CCC hyväksyntöjen ansiosta, soveltuu vientiteollisuuden tarpeisiin.

<b>Käyttö</b>	Ohjaus - ja mittauskaapelina koneenrakennuksessa, sähkölaitteissa. UL/CSA/ HAR/CCC hyväksyntöjen ansiosta, soveltuu vientiteollisuuden tarpeisiin.
<b>Nimellisjännite Uo/U</b>	300/500 V (UL 600 V)
<b>CPR luokka</b>	Eca
<b>Johdinmateriaali</b>	kirkas kupari
<b>Johdinluokka</b>	hienolankainen, luokka 5
<b>Johdineriste</b>	PVC
<b>Ulkovaippa</b>	PVC
<b>Palonkesto</b>	UL 758, FT-1
<b>Käyttölämpötila</b>	-5 °C ... +70 °C (90°C UL/CSA)
<b>Taivutussäde liikuteltava asennus</b>	12,5 x ulkohalkaisija
<b>Johdintunniste</b>	G=numeroidut johtimet +kevi, X=numeroidut johtimet
<b>Tuotemerkki</b>	XBK
<b>Tekninen nimi</b>	GLOBALFLEX-P 12G0,75


**Tekniset tiedot**

<b>Koko</b>	12G0,75
<b>Väri</b>	harmaa
<b>ø/mm</b>	11.6
<b>kg/km</b>	398
<b>Pakkaus</b>	K500

