

2604310 / IS 3360 Round COM1 AP valkoinen PIR-liiketunnistin

360° infrapunaliiketunnistin sisä- ja ulkotiloihin. Pinta-asennus kattoon enintään 4 metrin korkeuteen. Valvoo enintään 1 000 m²:n aluetta, tunnistusalueen Ø enintään 40 m. Toimintakulma 360 astetta, avauskulma 180 astetta. 2000 W, IP54. Pyöreitä ja kulmikkaita malleja, pinta-asennus: IP54, uppoasennus: IP20. Saatavana COM1, PF, DALI2 IPD, DALI2 APC ja KNX.



ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604310
Tuotenumero	6007598

Tekniset tiedot

Kuvaus	IS 3360 Round COM1 AP valkoinen PIR-liiketunnistin
Kytkentäteho (res.) [W]	2000
Toimintakulma [°]	360
Tunnistusetäisyys [m]	maks. Ø 40
Asennustapa	Pinta-asennus
Käyttökohde	Ulkotilat
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Väri	Valkoinen
Pituus (Syvyys) (mm)	65
Leveys (mm)	126
Korkeus (mm)	126
Paino (kg)	0.183

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	liiketunnistin
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä	Ei
Vakiovalosäätö	Ei
HVAC-ohjaus	Ei
Pakotettu päällekykentä	Kyllä
Pakotettu poiskykentä	Kyllä
Eläintunnistus	Ei
Aliryömintäsuojaus	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	2.8
Porraskäytävän valvonta	Kyllä
Vaihevalintakytkin	Kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys	20
Maksimi läsnäoloalue	3
Tunnistusalueen maksimipituus	20
Havainnointialueen halkaisija	8
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	Ei
Kaukokäyttö	Kyllä
Kauko-ohjaus	Ei

Vastearvon herkkyyden säätö	Ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Merkintantoyksiköllä	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Kyllä
Kattoasennus	Kyllä
Seinäasennus	Ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Asennustapa	pinta-asennus
Kytkentätapa	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9003
Läpinäkyvä	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Taajuus	60	Lämpötila	-20
Nimellisjännite	240	Lämpötila	50
Vähimmäispäälläoloaika	5	Tunnistussektoreiden määrä	1416
Enimmäistyösykli	15	Enimmäislähtövirta	110
Vaakasuuntainen havainnointikulma	360	Vähimmäiskäynnistysvirta	0.01
Vaakasuuntainen havainnointikulma	360	Ala-aseman sisääntulo	Ei
Valaistustason raja-arvo	2	Hälytystoiminto	Ei
Valaistustason raja-arvo	1000	Korkeus	65
Enimmäiskytkentäteho	2000	Syvyys	65
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä	Halkaisija	126

