

**0421565 / YSLYCY600\_4x2,5 JZ**

Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina. Kaapeli on erittäin taipuisa ja kestää yleisimpiä kemikaaleja, kuten öljyt ja hapot. Kaapeli voidaan asentaa ulos ilman UV-suojausta.



|  |  |
|--|--|
| <b>Sähkönumero</b>                       | 0421565  |
| <b>Käyttö</b>                            | Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina, jossa tarvitaan häiriösuojausta. Kaapeli on erittäin taipuisa ja kestää yleisimpiä kemikaaleja, kuten öljyt ja hapot. Kaapeli voidaan asentaa ulos ilman UV-suojausta. |
| <b>Standardi</b>                         | DIN VDE 0281 part 13   |
| <b>Nimellisjännite</b>                   | 0,6/ 1kV   |
| <b>Nimellisjännite Uo/U</b>              | 0,6/ 1kV   |
| <b>CPR luokka</b>                        | Eca  |
| <b>Johdinmateriaali</b>                  | kirkas kupari  |
| <b>Johdinluokka</b>                      | hienolankainen, luokka 5   |
| <b>Johdineriste</b>                      | PVC  |
| <b>Ulkovaippa</b>                        | erikois PVC-seos   |
| <b>Palonkesto</b>                        | VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-2   |
| <b>Häiriösuoja</b>                       | tinattu kuparipunos  |
| <b>Käyttölämpötila kiinteä as.</b>       | -20 °C ... +70 °C  |
| <b>Käyttölämpötila liikuteltava as.</b>  | -5 °C ... +70 °C   |
| <b>Taivutusäde kiinteä asennus</b>       | 5 x ulkohalkaisija   |
| <b>Taivutussäde liikuteltava asennus</b> | 10 x ulkohalkaisija  |
| <b>Koestusjännite</b>                    | 4000 V   |
| <b>Johdintunniste</b>                    | numeroidut johtimet +kevi, *=OZ/numeroidut johtimet  |
| <b>Tuotemerkki</b>                       | Faber kabel  |
| <b>Tekninen nimi</b>                     | 0421565  |

**Tekniset tiedot**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>Sähkönumero</b> | 0421565 |
| <b>Koko</b>        | 4x2,5   |
| <b>Väri</b>        | musta   |
| <b>ø/mm</b>        | 14      |
| <b>kg/km</b>       | 311     |
| <b>Pakkaus</b>     | K500    |

