

2604302 / IS 360-1 DE musta PIR-liiketunnistin

360° infrapunaliihetunnistin sisä- ja ulkotiloihin. Asennus alaslaskettuun kattoon enintään 4 metrin korkeuteen. Tunnistusalueen Ø enintään 8 m. Toimintakulma 360 astetta, avauskulma 90 astetta. IP54, suojausluokka II. UV-kestävä muovi.



ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604302
Tuotenumero	6007941

Tekniset tiedot

Kuvaus	IS 360-1 DE musta PIR-liiketunnistin
KytKentäteho (res.) [W]	1000
Toimintakulma [°]	360
Tunnistusetäisyys [m]	maks. Ø 8 m
Asennustapa	Asennus alaslaskettuun kattoon
Käyttökohde	Ulkotilat

Kotelointiluokka (IP)	IP54
Väri	Musta
Pituus (Syvyys) (mm)	89
Leveys (mm)	78
Korkeus (mm)	78
Paino (kg)	0.116

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	liiketunnistin
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä	Ei
Vakiovalosäätö	Ei
HVAC-ohjaus	Ei
Pakotettu päällekykentä	Ei
Pakotettu poiskykentä	Kyllä
Eläintunnistus	Ei
Aliryömintäsuojaus	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	2.5
Porraskäytävän valvonta	Ei
Vaiheenvaihtokytkin	Kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys	4
Tunnistusalueen maksimipituus	4
Havainnointialueen halkaisija	4
Soveltuu langattomaksi lähettimiksi	Ei
Kaukokäyttö	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Vastearvon herkkyyden säätö	Ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Merkintantoyksiköllä	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Ei
Kattoasennus	Kyllä
Seinäasennus	Ei

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Asennustapa	muu
KytKentätapa	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei
Väri	musta
RAL-numero (vastaava)	9005
Läpinäkyvä	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50
Taajuus	60
Nimellisjännite	240
Vähimmäispäälläoloaika	8
Enimmäistyösykli	35
Vaakasuntainen havainnointikulma	360
Vaakasuntainen havainnointikulma	360
Vaakasuntainen tunnistusalue	20
Vaakasuntainen tunnistusalue	20
Valaistustason raja-arvo	2
Valaistustason raja-arvo	2000
Enimmäiskykentäteho	1000

Soveltuu C-kuormalle	Kyllä
Lämpötila	-20
Lämpötila	40
Tunnistussektoreiden määrä	304
Enimmäislähtövirta	110
Ala-aseman sisääntulo	Ei

Hälytystoiminto	Ei
Korkeus	89
Syvyys	89
Halkaisija	78
Upotuspituus	58

