

2604303 / IS 360-1 DE valkoinen PIR-liiketunnistin

360° infrapunaliiketunnistin sisä- ja ulkotiloihin. Asennus alaslaskettuun kattoon enintään 4 metrin korkeuteen. Tunnistusalueen Ø enintään 8 m. Toimintakulma 360 astetta, avauskulma 90 astetta. IP54, suojausluokka II. UV-kestävä muovi.



ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604303
Tuotenumero	6007944

Tekniset tiedot

Kuvaus	IS 360-1 DE valkoinen PIR-liiketunnistin
Kytkenäteho (res.) [W]	1000
Toimintakulma [°]	360
Tunnistusetäisyys [m]	maks. Ø 8 m
Asennustapa	Asennus alaslaskettuun kattoon
Käyttökohde	Ulkotilat
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Väri	Valkoinen
Pituus (Syvyys) (mm)	89
Leveys (mm)	78
Korkeus (mm)	78
Paino (kg)	0.116

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	liiketunnistin	Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Ei
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna	Kattoasennus	Kyllä
DALI-liitännällä	Ei	Seinäasennus	Ei
Vakiovalosäätö	Ei	Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
HVAC-ohjaus	Ei	Asennustapa	muu
Pakotettu päällekykentä	Ei	Kytkenätapa	muu
Pakotettu poiskykentä	Kyllä	Materiaali	muovi
Eläintunnistus	Ei	Materiaalin laatu	kestomuovi
Aliryömintäsuojaus	Kyllä	Halogeeniton	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä	Pinnan suojaus	muu
Optimaalinen asennuskorkeus	2.5	Antibakteerinen käsittely	Ei
Porraskäytävän valvonta	Ei	Väri	valkoinen
Vaiheenvaihtokytkin	Kyllä	RAL-numero (vastaava)	9010
Tunnistusalueen maksimileveys	4	Läpinäkyvä	Ei
Tunnistusalueen maksimipituus	4	Kotelointiluokka (IP)	IP54
Havainnointialueen halkaisija	4	Jännitetyyppi	AC
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	Ei	Taajuus	50
Kaukokäyttö	Ei	Taajuus	60
Kauko-ohjaus	Ei	Nimellisjännite	240
Vastearvon herkkyuden säätö	Ei	Vähimmäispäälläoloaika	8
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä	Enimmäistyösykli	35
Merkintantoyksiköllä	Kyllä	Vaakasuntainen havainnointikulma	360

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Vaakasuuntainen havainnointikulma	360
Vaakasuuntainen tunnistusalue	20
Vaakasuuntainen tunnistusalue	20
Valaistustason raja-arvo	2
Valaistustason raja-arvo	2000
Enimmäiskyntäteho	1000
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä
Lämpötila	-20
Lämpötila	40

Tunnistussektoreiden määrä	306
Enimmäislähtövirta	110
Ala-aseman sisääntulo	Ei
Hälytystoiminto	Ei
Korkeus	89
Syvyyys	89
Halkaisija	78
Uputuspituus	58

