

4525253 / L 20 S antr. PIR-tunnistinvalaisin E27, IK07

Seinävalaisin tunnistimella ulkokäyttöön. Tunnistintyyppi passiivinen infrapuna, toimintakulma 180°. Osa tunnistusalueesta voidaan tarvittaessa rajata pois. Tunnistusetäisyys maks. 10 m. Tunnistimen suunnattavuus pystysuunnassa 90°. Materiaali muovi, kehys ruostumatonta terästä. Tuote ei sisällä valonlähdettä.



| | |
|------------------|----------------------|
| ETIM-luokkanimi | Katto-/seinävalaisin |
| ETIM-luokkakoodi | EC002892 |
| Tekninen nimi | 4525253 |
| Tuotenumero | 6008748 |

Tekniset tiedot

| | |
|--------------------------|--|
| Sähkönnumero | 4525253 |
| Kuvaus | L 20 S antr. PIR-tunnistinvalaisin E27, IK07 |
| Väri | Antrasiitti |
| Toimintakulma [°] | 180 |
| Tunnistusetäisyys [m] | Maks. 10 |
| Valonlähde | E27 LED |
| Kotelointiluokka (IP) | IP44 |
| Iskukestävyyssuokka [IK] | IK07 |

Etim-tiedot

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Seinäasennus | Kyllä |
| Ripustusasennus | Ei |
| Kattoasennus | Ei |
| Uppoasennus | Ei |
| Pinta-asennus | Kyllä |
| Jonoasennus | Ei |
| Soveltuu päätetyöskentelyyn | Ei |
| Valonlähteen tyyppi | muu |
| Sisältää lampun | Ei |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
| Lampunpidin | E27 |
| Kotelon/suojuksen materiaali | ruostumaton teräs |
| Rungon väri | antrasiitti |
| Suojuksen materiaali | opaalimuovi |
| Häikäisysojan tyyppi | ei ole |
| Jännitetyyppi | AC |
| Nimellisjännitealue | 230 |
| Nimellisjännitealue | 240 |
| Liitäntälaitteen tyyppi | ei vaadita |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
| Himmennys 0-10 V | Ei |
| Himmennys 1-10 V | Ei |
| Himmennys DALI | Ei |
| Himmennys DMX | Ei |

| | |
|---|--------------------------|
| Himmennys DSI | Ei |
| Himmennys potentiometri | Ei |
| Himmennys GPRS | Ei |
| Himmennys LineSwitch | Ei |
| Himmennys toimittajakohtainen | Ei |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
| Himmennys ohjelmitavissa | Ei |
| Himmennys RF | Ei |
| Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
| Hipaisuhimmennys | Ei |
| Himmennys Zigbee | Ei |
| Painonappihimmennys | Ei |
| Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta | Ei |
| Ilman himmennystoimintoa | Kyllä |
| Valonjako | ei ole |
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
| Avauskulma (määritelty alue) | erittäin leveä säde >80° |
| Valon suunta (suora/epäsuora) | suora/epäsuora |

Pidätämme oikeuden muutoksiin

| | |
|--|------|
| Vaihdetavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka | A++ |
| Vaihdetavan lampun korkein energiatehokkuusluokka | A++ |
| Vaihdetavan lampun matalin energiatehokkuusluokka | A |
| Kotelointiluokka (IP) | IP44 |
| Iskunkestävyysluokka | IK07 |
| Suojausluokka | II |
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24 | Ei |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti | -20 |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti | 40 |
| Soveltuu turvavalaistukseen | Ei |

| | |
|---|---------------------------|
| Liiketunnistin | Kyllä |
| Valotunnistimella | Kyllä |
| Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista | Ei |
| Ilma-aukoilla | Ei |
| Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan | 650 °C - 30 s |
| Soveltuu lampputeholle | 60 |
| Soveltuu lampputeholle | 60 |
| Leveys | 230 |
| Korkeus/syvyys | 250 |
| Pituus | 85 |
| Kaapelointitapa | soveltuu läpijohdotukseen |
| Napojen lukumäärä | 2 |
| Johtimen poikkipinta-ala | 2.5 |
| Kytöntätapa | muu |

