

0437237 / YSLYCY600_3x2,5 JZ

Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina. Kaapeli on erittäin taipuisa ja kestää yleisimpiä kemikaaleja, kuten öljyt ja hapot. Kaapeli voidaan asentaa ulos ilman UV-suojausta.



| | |
|--|--|
| Sähkönumero | 0437237 |
| Käyttö | Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina, jossa tarvitaan häiriösuojausta. Kaapeli on erittäin taipuisa ja kestää yleisimpiä kemikaaleja, kuten öljyt ja hapot. Kaapeli voidaan asentaa ulos ilman UV-suojausta. |
| Standardi | DIN VDE 0281 part 13 |
| Nimellisjännite | 0,6/ 1kV |
| Nimellisjännite Uo/U | 0,6/ 1kV |
| CPR luokka | Eca |
| Johdinmateriaali | kirkas kupari |
| Johdinluokka | hienolankainen, luokka 5 |
| Johdineriste | PVC |
| Ulkovaippa | erikois PVC-seos |
| Palonkesto | VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-2 |
| Häiriösuoja | tinattu kuparipunos |
| Käyttölämpötila kiinteä as. | -20 °C ... +70 °C |
| Käyttölämpötila liikuteltava as. | -5 °C ... +70 °C |
| Taivutusäde kiinteä asennus | 5 x ulkohalkaisija |
| Taivutussäde liikuteltava asennus | 10 x ulkohalkaisija |
| Koestusjännite | 4000 V |
| Johdintunniste | numeroidut johtimet +kevi, *=OZ/numeroidut johtimet |
| Tuotemerkki | Faber kabel |
| Tekninen nimi | 0437237 |

Tekniset tiedot

| | |
|--------------------|---------|
| Sähkönumero | 0437237 |
| Koko | 3x2,5 |
| Väri | musta |
| ø/mm | 13 |
| kg/km | 252 |
| Pakkaus | K500 |

