

2604385 / IR Quattro SLIM XS COM1 UP valk. PIR-läsnaolotunnistin katto, sis. pyöreän kehyksen

360° infrapunaläsnaolotunnistin. Neliönmuotoinen läsnaolotunnistusalue 16 m², kattoasennus. Linssiosan näkyvän osan matala rakenne 6 mm, asennettavissa uppoasennusrasioihin. Saatavana COM1, DALI2 IPD ja KNX.



Sähkönumero	2604385
ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604385
Tuotenumero	6009048

Tekniset tiedot

Sähkönumero	2604385
Kuvaus	IR Quattro SLIM XS COM1 UP valk. PIR-läsnaolotunnistin katto, sis. pyöreän kehyksen
Kytkenäteho (res.) [W]	1000
Toimintakulma [°]	360
Tunnistusetäisyys [m]	maks. 4x4
Asennustapa	Uppoasennus

Käyttökohde	Sisätilat
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Väri	Valkoinen
Pituus (Syvyys) (mm)	55
Leveys (mm)	80
Korkeus (mm)	80
Paino (kg)	0.078

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	läsnaolotunnistin
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä	Ei
Vakiovalosäätö	Ei
HVAC-ohjaus	Ei
Pakotettu päällekytkentä	Kyllä
Pakotettu poiskytkentä	Kyllä
Eläintunnistus	Ei
Aliryömintäsuojaus	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	2.8
Porraskäytävän valvonta	Ei
Vaihevalintakytkin	Kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys	2
Maksimi läsnaoloalue	4
Tunnistusalueen maksimipituus	2
Havainnointialueen halkaisija	4
Soveltuu langattomaksi lähettimiksi	Kyllä
Kaukokäyttö	Kyllä
Kauko-ohjaus	Kyllä
Vastearvon herkkyuden säätö	Ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Merkintantoyksiköllä	Ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Kyllä

Kattoasennus	Kyllä
Seinäasennus	Ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Asennustapa	muu
Kytkenätapa	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9010
Läpinäkyvä	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50
Taajuus	60
Nimellisjännite	240
Vähimmäispäälläoloaika	60
Enimmäistyösykli	30
Vaakasuntainen havainnointikulma	360
Vaakasuntainen havainnointikulma	360
Valaistustason raja-arvo	10
Valaistustason raja-arvo	1000

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Enimmäiskytkentäteho	1000	Hälytystoiminto	Ei
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä	Leveys	80
Lämpötila	0	Korkeus	55
Lämpötila	40	Syvyys	55
Tunnistussektoreiden määrä	408	Upotuspituus	48
Ala-aseman sisääntulo	Ei	Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	66

