

## 2604385 / IR Quattro SLIM XS COM1 UP valk. PIR-läsnäolotunnistin katto, sis. pyöreän kehyksen

360° infrapunaläsnäolotunnistin. Neliönmuotoinen läsnäolotunnistusalue 16 m<sup>2</sup>, kattoasennus. Linssiosan näkyvän osan matala rakenne 6 mm, asennettavissa uppoasennusrasioihin. Saatavana COM1, DALI2 IPD ja KNX.

Sähkönumero	2604385
ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604385
Tuotenumero	6009048



### Tekniset tiedot

Sähkönumero	2604385
Kuvaus	IR Quattro SLIM XS COM1 UP valk. PIR-läsnäolotunnistin katto, sis. pyöreän kehyksen
Kytkenäteho (res.) [W]	1000
Toimintakulma [°]	360
Tunnistusetäisyys [m]	maks. 4x4
Asennustapa	Uppoasennus
Käyttökohde	Sisätilat
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Väri	Valkoinen
Pituus (Syvyys) (mm)	55
Leveys (mm)	80
Korkeus (mm)	80
Paino (kg)	0.078

### Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	läsnäolotunnistin
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä	Ei
Vakiovalosäätö	Ei
HVAC-ohjaus	Ei
Pakotettu päällekykentä	Kyllä
Pakotettu poiskykentä	Kyllä
Eläintunnistus	Ei
Aliryömintäsuojaus	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	2.8
Porraskäytävän valvonta	Ei
Vaiheenvälintakytkin	Kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys	2
Maksimi läsnäoloalue	4
Tunnistusalueen maksimipituus	2
Havainnointialueen halkaisija	4
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	Kyllä
Kaukokäyttö	Kyllä

Kauko-ohjaus	Kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö	Ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Merkintantoyksiköllä	Ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Kyllä
Kattoasennus	Kyllä
Seinäasennus	Ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Asennustapa	muu
Kytkenätapa	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9010
Läpinäkyvä	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP20

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50
Taajuus	60
Nimellisjännite	240
Vähimmäispäälläoloaika	60
Enimmäistyösykli	30
Vaakasuntainen havainnointikulma	360
Vaakasuntainen havainnointikulma	360
Valaistustason raja-arvo	10
Valaistustason raja-arvo	1000
Enimmäiskytkentäteho	1000

Soveltuu C-kuormalle	Kyllä
Lämpötila	0
Lämpötila	40
Tunnistusektoreiden määrä	408
Ala-aseman sisääntulo	Ei
Hälytystoiminto	Ei
Leveys	80
Korkeus	55
Syvyys	55
Upotuspituus	48
Minimisyyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	66

