

2604342 / IS 345 Square COM1 AP valkoinen PIR-liiketunnistin

360° infrapunaliiketunnistin hotellien sekä asuin- ja toimistorakennusten eteisiin ja käytäviin. Asennus kattoon enintään 5 metrin korkeuteen.

Tunnistusalue kohtisuoralle liikesuunnalle enintään 12 x 6 m ja poikittaiselle liikesuunnalle enintään 23 x 6 m. Erityisesti käytäviin soveltuva linssi. Saatavana COM1, PF, DALI2 APC, DALI2 IPD ja KNX.



ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604342
Tuotenumero	6009262

Tekniset tiedot

Kuvaus	IS 345 Square COM1 AP valkoinen PIR-liiketunnistin
Kytkenäteho (res.) [W]	2000
Toimintakulma [°]	360
Tunnistusetäisyys [m]	Tangentiaalinen 23 x 6 Radiaalinen 12 x 6
Asennustapa	Pinta-asennus
Käyttökohde	Ulkotilat

Kotelointiluokka (IP)	IP54
Väri	Valkoinen
Pituus (Syvyys) (mm)	65
Leveys (mm)	95
Korkeus (mm)	95
Paino (kg)	0.174

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	liiketunnistin
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä	Ei
Vakiovalosäätö	Ei
HVAC-ohjaus	Ei
Pakotettu päällekytkentä	Kyllä
Pakotettu poiskytkentä	Kyllä
Eläintunnistus	Ei
Aliryömintäsuojaus	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	2.8
Porraskäytävän valvonta	Kyllä
Vaihevalintakytkin	Kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys	11.5
Tunnistusalueen maksimipituus	11.5
Havainnointialueen halkaisija	12
Soveltuu langattomaksi lähettimiksi	Ei
Kaukokäyttö	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Vastearvon herkkyuden säätö	Ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Merkintantoyksiköllä	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Kyllä
Kattoasennus	Kyllä

Seinäasennus	Ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Asennustapa	pinta-asennus
Kytkenätapa	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9003
Läpinäkyvä	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50
Taajuus	60
Nimellisjännite	240
Vähimmäispäälläoloaika	5
Enimmäistyösykli	15
Vaakasuntainen havainnointikulma	360
Vaakasuntainen havainnointikulma	360
Valaistustason raja-arvo	2
Valaistustason raja-arvo	1000
Enimmäiskytkenteho	2000

Soveltuu C-kuormalle	Kyllä
Lämpötila	-20
Lämpötila	50
Tunnistusektoreiden määrä	280
Enimmäislähtövirta	110
Vähimmäiskäynnistysvirta	0.01

Ala-aseman sisääntulo	Ei
Hälytystoiminto	Ei
Leveys	95
Korkeus	65
Syvyys	65

