

## 8101173 / PFSE10 Puhallinkonvektori

PF Smart lämmittimen muotoilu on klassisen puhdas ja tyylikäs. Alumiininen etupaneeli voidaan myös helposti irrottaa maalausta varten. PFS puhallinkonvektoreita on saatavilla kahdella eri jännitteellä: – Vakiomalli PFSE on varustettu 1,2 m liitosjohdolla ja pistotulpalla. Lämmitin liitetään maadoitettuun pistorasiaan (230V), tai pistotulppa voidaan poistaa kiinteää asennusta varten. Lämmitin soveltuu myös siirrettävään käyttöön lisävarusteena saatavan lattiajalan avulla. – Tehdastilauksmallin PFSD syöttöjännite on 400V2~, ja lämmitin soveltuu vain kiinteään asennukseen. | Alhainen äänitaso | Digitaalinen näyttö | Sisäänrakennettu elektroninen termostaatti +5 ... +30 oC | Säädetty puhaltimen käyntinopeus | Toiminnot kauko-ohjaukseen, energian säästöön ja mukavuuslämpöön | Pintalämpötila valittavissa 60/90 oC | Etupaneeli valkoiseksi maalattua alumiinipeltiä. Puhallussäleikkö eloksoitua alumiinia. Päädyt ABS-muovia. Värit: Etupaneeli valkoinen RAL 9016, NCS S 0500-N, Päädyt harmaa RAL 7046



|                  |          |
|------------------|----------|
| ETIM-luokkakoodi | EC000593 |
| ETIM-luokkanimi  | Lämmitin |
| Tuotesarja       | PF Smart |
| Tekninen nimi    | 8101173  |
| Tuotenumero      | 6009316  |

## Tekniset tiedot

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Sähkönnumero                  | 8101173 |
| LVI-numero                    | 0       |
| Teho [W]                      | 1000    |
| Ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h] | 60/100  |
| Jännite [V]                   | 230     |
| Pituus (Syvyys) (mm)          | 105     |
| Leveys (mm)                   | 660     |
| Korkeus (mm)                  | 325     |
| Paino (kg)                    | 5.8     |
| Toimittajan tuotekoodi        | 87661   |

