

2604307 / IS 3360 Square PF AP valkoinen PIR-liiketunnistin

IS 3360 PF 360° infrapunaliiiketunnistin. Asennus kattoon enintään 4 metrin korkeuteen. Valvoo enintään 1 000 m²:n aluetta, tunnistusalueen Ø enintään 40 m. Pyöreitä ja kulmikkaita malleja, pinta-asennus: IP54, uppoasennus: IP20. Saatavana COM1, PF, DALI2 IPD, DALI2 APC ja KNX.



ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604307
Tuotenumero	6009940

Tekniset tiedot

Kuvaus	IS 3360 Square PF AP valkoinen PIR-liiketunnistin
Kytkenäteho (res.) [W]	2000
Toimintakulma [°]	360
Tunnistusetäisyys [m]	maks. Ø 40
Asennustapa	Pinta-asennus
Käyttökohde	Ulkotilat
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Väri	Valkoinen
Pituus (Syvyys) (mm)	65
Leveys (mm)	95
Korkeus (mm)	95
Paino (kg)	0.179

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	liiketunnistin
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä	Ei
Vakiovalosäätö	Ei
HVAC-ohjaus	Kyllä
Pakotettu päällekytkentä	Kyllä
Pakotettu poiskytkentä	Kyllä
Eläintunnistus	Ei
Aliryömintäsuojaus	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	2.8
Porraskäytävän valvonta	Kyllä
Vaiheenvaihtakytkin	Kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys	20
Maksimi läsnäoloalue	3
Tunnistusalueen maksimipituus	20
Havainnointialueen halkaisija	8
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	Ei
Kaukokäyttö	Kyllä
Kauko-ohjaus	Ei
Vastearvon herkkyys säätö	Ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Merkintantoyksiköllä	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Kyllä
Kattoasennus	Kyllä
Seinäasennus	Ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Asennustapa	pinta-asennus
Kytkenätapa	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9003
Läpinäkyvä	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50
Taajuus	60
Nimellisjännite	240

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Vähimmäispäälläoloaika	5
Enimmäistyösykli	15
Vaakasuntainen havainnointikulma	360
Vaakasuntainen havainnointikulma	360
Valaistustason raja-arvo	2
Valaistustason raja-arvo	1000
Enimmäiskyntäteho	2000
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä
Lämpötila	-20

Lämpötila	50
Tunnistussektoreiden määrä	1416
Enimmäislähtövirta	110
Vähimmäiskäynnistysvirta	0.1
Ala-aseman sisääntulo	Ei
Hälytystoiminto	Ei
Leveys	95
Korkeus	65
Syvyys	65

