

**YSLY-JZ600 3X1,5 / YLSY600\_3x1,5 JZ**

Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina. Kaapeli on erittäin taipuisa ja kestää yleisimpiä kemikaaleja, kuten öljyt ja hapot. Kaapeli voidaan asentaa ulos ilman UV-suojausta.



<b>Käyttö</b>	Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina. Kaapeli on erittäin taipuisa ja kestää yleisimpiä kemikaaleja, kuten öljyt ja hapot. Kaapeli voidaan asentaa ulos ilman UV-suojausta.
<b>Standardi</b>	DIN VDE 0281 part 13
<b>Nimellisjännite</b>	0,6/ 1kV
<b>Nimellisjännite Uo/U</b>	0,6/ 1kV
<b>CPR luokka</b>	Eca
<b>Johdinmateriaali</b>	kirkas kupari
<b>Johdinluokka</b>	hienolankainen, luokka 5
<b>Johdineriste</b>	PVC
<b>Ulkovaippa</b>	erikois PVC-seos
<b>Palonkesto</b>	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
<b>Käyttölämpötila kiinteä as.</b>	-20 °C ... +70 °C
<b>Käyttölämpötila liikuteltava as.</b>	-5 °C ... +70 °C
<b>Taivutusäde kiinteä asennus</b>	4 x ulkohalkaisija
<b>Taivutusäde liikuteltava asennus</b>	7,5 x ulkohalkaisija
<b>Koestusjännite</b>	4000 V
<b>Johdintunniste</b>	numeroidut johtimet +kevi, *=OZ/numeroidut johtimet
<b>Tekninen nimi</b>	YSLY-JZ600 3X1,5

**Tekniset tiedot**

<b>Koko</b>	3x1,5
<b>Väri</b>	musta
<b>ø/mm</b>	9.1
<b>kg/km</b>	100
<b>Pakkaus</b>	K500

