

2604249 / IS 2360-3 ECO AP valkoinen PIR-liiketunnistin

Laadukas liiketunnistin kattoasennukseen sisä- ja ulkotiloihin (IP54).
Tunnistusalueen halkaisija enintään 24 m (poikittainen liikesuunta).
Herkkä tunnistus, 972 kytkentävyöhykettä. Optimaalinen asennuskorkeus
2,8m. Kytkentäkuorma enint. 2000 W (res.). Kytkentäajan ja
hämärystason säätö. Takuu viisi vuotta.



ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604249
Tuotenumero	6010158

Tekniset tiedot

Kuvaus	IS 2360-3 ECO AP valkoinen PIR-liiketunnistin
Kytkentäteho (res.) [W]	2000
Toimintakulma [°]	360
Tunnistusetäisyys [m]	maks. Ø 24 m
Asennustapa	Pinta-asennus
Käyttökohde	Ulkotilat
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Väri	Valkoinen
Pituus (Syvyys) (mm)	57
Leveys (mm)	121
Korkeus (mm)	121
Paino (kg)	0.12

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	liiketunnistin
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä	Ei
Vakiovalosäätö	Ei
HVAC-ohjaus	Ei
Pakotettu päällekykentä	Ei
Pakotettu poiskykentä	Kyllä
Eläintunnistus	Ei
Aliryömintäsuojaus	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	2.8
Porraskäytävän valvonta	Ei
Vaihevalintakytkin	Kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys	12
Tunnistusalueen maksimipituus	12
Havainnointialueen halkaisija	6
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	Ei
Kaukokäyttö	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Vastearvon herkkyuden säätö	Ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä

Merkintantoyksiköllä	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Ei
Kattoasennus	Kyllä
Seinäasennus	Ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Asennustapa	pinta-asennus
Kytkentätapa	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9010
Läpinäkyvä	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50
Taajuus	60
Nimellisjännite	240
Vähimmäispäälläoloaika	5

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Enimmäistyösykli	15	Lämpötila	50
Vaakasuuntainen havainnointikulma	360	Tunnistussektoreiden määrä	972
Vaakasuuntainen havainnointikulma	360	Enimmäislähtövirta	200
Valaistustason raja-arvo	2	Ala-aseman sisääntulo	Ei
Valaistustason raja-arvo	1000	Hälytystoiminto	Ei
Enimmäiskyntäteho	2000	Korkeus	57
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä	Syvyys	57
Lämpötila	-20	Halkaisija	121

