

4525075 / XSolar L-S hopea PIR-tunnistinvalaisin LED 1.2 W, 150 lm, 3000 K

L-S-valaisimen LED-valojärjestelmä on 12 kertaa tavallista hehkulamppua energiatehokkaampi ja valaisee jopa 30 m²:n alueen. Tunnistin aktivoituu heti pimeään tullessa ja kytkee liikkeen havaitessaan valon.



ETIM-luokkanimi	Katto-/seinävalaisin
ETIM-luokkakoodi	EC002892
Tuotesarja	XSOLAR -sarja
Tekninen nimi	4525075
Tuotenumero	6010351

Tekniset tiedot

Sähkönnumero	4525075	Valonlähde	1.2W LED
Kuvaus	XSolar L-S hopea PIR-tunnistinvalaisin LED 1.2 W, 150 lm, 3000 K	Valovirta [lm]	150
Väri	Hopea	Väriämpötila [K]	[3000]
Toimintakulma [°]	140	Kotelointiluokka (IP)	IP44
Tunnistusetäisyys [m]	Maks. 8	Iskunkestävyysluokka [IK]	IK03
		Avautumiskulma [°]	0

Etim-tiedot

Seinäasennus	Kyllä	Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Ripustusasennus	Ei	Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Kattoasennus	Ei	Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Uppoasennus	Ei	Himmennys ohjelmoitavissa	Kyllä
Pinta-asennus	Kyllä	Himmennys RF	Ei
Jonoasennus	Ei	Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Soveltu päätetyöskentelyyn	Ei	Hipaisuhimmennys	Ei
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä	Himmennys Zigbee	Ei
Sisältää lampun	Kyllä	Painonappihimmennys	Ei
Lampunpidin	muu	Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Kotelon/suojuksen materiaali	muovi	Ilman himmennystoimintoa	Ei
Rungon väri	hopea	Valonjako	ei ole
Suojuksen materiaali	läpinäkyvä muovi	Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Häikäisysojan tyyppi	ei ole	Avauskulma (määritelty alue)	erittäin leveä säde >80°
Jännitetyyppi	DC	Valon suunta (suora/epäsuora)	suora
Liitäntälaitteen tyyppi	vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaitte	Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka	A++, A+, A (LED)
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä	Kotelointiluokka (IP)	IP44
Himmennys 0-10 V	Ei	Iskunkestävyysluokka	IK03
Himmennys 1-10 V	Ei	Suojausluokka	III
Himmennys DALI	Ei	Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Himmennys DMX	Ei		
Himmennys DSI	Ei		
Himmennys potentiometri	Ei		
Himmennys GPRS	Ei		
Himmennys LineSwitch	Ei		
Himmennys toimittajakohtainen	Ei		

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	-20
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	40
Soveltuu turvavalaistukseen	Ei
Liiketunnistin	Kyllä
Valotunnistimella	Kyllä
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei
Ilma-aukoilla	Ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s
Soveltuu lampputeholle	1.2

Soveltuu lampputeholle	1.2
Valaisimen tehokkuus	125
Valaisimen mitoitettu valovirta	150
Valon väri	valkoinen
Väriämpötila-alue	3000
Väriämpötila-alue	3000
Värintoistoindeksi	80-89
Leveys	189
Korkeus/syvyys	298
Pituus	187
Kaapelointitapa	soveltuu läpijohdotukseen
Napojen lukumäärä	2
Kytkentäpa	muu

