

4525075 / XSolar L-S hopea PIR-tunnistinvalaisin LED 1.2 W, 150 lm, 3000 K

L-S-valaisimen LED-valojärjestelmä on 12 kertaa tavallista hehkulamppua energiatehokkaampi ja valaisee jopa 30 m²:n alueen. Tunnistin aktivoituu heti pimeään tullessa ja kytkee liikkeen havaitessaan valon.



ETIM-luokkanimi	Katto-/seinävalaisin
ETIM-luokkakoodi	EC002892
Tuotesarja	XSOLAR -sarja
Tekninen nimi	4525075
Tuotenumero	6010351

Tekniset tiedot

Sähkönumero	4525075
Kuvaus	XSolar L-S hopea PIR-tunnistinvalaisin LED 1.2 W, 150 lm, 3000 K
Väri	Hopea
Toimintakulma [°]	140
Tunnistusetäisyys [m]	Maks. 8
Valonlähde	1.2W LED
Valovirta [lm]	150
Väriämpötila [K]	[3000]
Koteloitusluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyysluokka [IK]	IK03
Avautumiskulma [°]	0

Etim-tiedot

Seinäasennus	Kyllä
Ripustusasennus	Ei
Kattoasennus	Ei
Uppoasennus	Ei
Pinta-asennus	Kyllä
Jonoasennus	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Sisältää lampun	Kyllä
Lampunpidin	muu
Kotelon/suojuksen materiaali	muovi
Rungon väri	hopea
Suojuksen materiaali	läpinäkyvä muovi
Häikäisysojan tyyppi	ei ole
Jännitetyyppi	DC
Liitäntälaitteen tyyppi	vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaitte
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys DALI	Ei
Himmennys DMX	Ei

Himmennys DSI	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys GPRS	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys toimittajakohtainen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Kyllä
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Ei
Valonjako	ei ole

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Avauskulma (määriteltä alue)	erittäin leveä säde >80°
Valon suunta (suora/epäsuora)	suora
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka	A++, A+, A (LED)
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyysluokka	IK03
Suojausluokka	III
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	-20
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	40
Soveltuu turvalaistukseen	Ei
Liiketunnistin	Kyllä
Valotunnistimella	Kyllä

Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei
Ilma-aukoilla	Ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s
Soveltuu lampputeholle	1.2
Soveltuu lampputeholle	1.2
Valaisimen tehokkuus	125
Valaisimen mitoitettu valovirta	150
Valon väri	valkoinen
Väriämpötila-alue	3000
Väriämpötila-alue	3000
Värintoistoindeksi	80-89
Leveys	189
Korkeus/syvyys	298
Pituus	187
Kaapelointitapa	soveltuu läpijohdotukseen
Napojen lukumäärä	2
KytKentätapa	muu

