

8101174 / PFSE17 Puhallinkonvektori

PF Smart lämmittimen muotoilu on klassisen puhdas ja tyylikäs. Alumiininen etupaneeli voidaan myös helposti irrottaa maalausta varten. PFS puhallinkonvektoreita on saatavilla kahdella eri jännitteellä: – Vakiomalli PFSE on varustettu 1,2 m liitosjohdolla ja pistotulpalla. Lämmitin liitetään maadoitettuun pistorasiaan (230V), tai pistotulppa voidaan poistaa kiinteää asennusta varten. Lämmitin soveltuu myös siirrettävään käyttöön lisävarusteena saatavan lattiajalan avulla. – Tehdastilausmallin PFSD syöttöjännite on 400V2~, ja lämmitin soveltuu vain kiinteään asennukseen. | Alhainen äänitaso | Digitaalinen näyttö | Sisäänrakennettu elektroninen termostaatti +5 ... +30 oC | Säädetty puhaltimen käyntinopeus | Toiminnot kauko-ohjaukseen, energian säästöön ja mukavuuslämpöön | Pintalämpötila valittavissa 60/90 oC | Etupaneeli valkoiseksi maalattua alumiinipeltiä. Puhallussäleikkö eloksoitua alumiinia. Päädyt ABS-muovia. Värit: Etupaneeli valkoinen RAL 9016, NCS S 0500-N, Päädyt harmaa RAL 7046



| | |
|------------------|----------|
| ETIM-luokkakoodi | EC000593 |
| ETIM-luokkanimi | Lämmitin |
| Tuotesarja | PF Smart |
| Tekninen nimi | 8101174 |
| Tuotenumero | 6010416 |

Tekniset tiedot

| | |
|-------------------------------|---------|
| Sähkönnumero | 8101174 |
| LVI-numero | 0 |
| Teho [W] | 1750 |
| Ilmamäärä [m ³ /h] | 100/150 |
| Jännite [V] | 230 |
| Pituus (Syvyys) (mm) | 105 |
| Leveys (mm) | 940 |
| Korkeus (mm) | 325 |
| Paino (kg) | 5.8 |
| Toimittajan tuotekoodi | 87662 |

