

## 8101174 / PFSE17 Puhallinkonvektori

PF Smart lämmittimen muotoilu on klassisen puhdas ja tyylikäs. Alumiininen etupaneeli voidaan myös helposti irrottaa maalausta varten. PFS puhallinkonvektoreita on saatavilla kahdella eri jännitteellä: – Vakiomalli PFSE on varustettu 1,2 m liitosjohdolla ja pistotulpalla. Lämmitin liitetään maadoitettuun pistorasiaan (230V), tai pistotulppa voidaan poistaa kiinteää asennusta varten. Lämmitin soveltuu myös siirrettävään käyttöön lisävarusteena saatavan lattiajalan avulla. – Tehdastilauksmallin PFSD syöttöjännite on 400V2~, ja lämmitin soveltuu vain kiinteään asennukseen. | Alhainen äänitaso | Digitaalinen näyttö | Sisäänrakennettu elektroninen termostaatti +5 ... +30 oC | Säädetty puhaltimen käyntinopeus | Toiminnot kauko-ohjaukseen, energian säästöön ja mukavuuslämpöön | Pintalämpötila valittavissa 60/90 oC | Etupaneeli valkoiseksi maalattua alumiinipeltiä. Puhallussäleikkö eloksoitua alumiinia. Päädyt ABS-muovia. Värit: Etupaneeli valkoinen RAL 9016, NCS S 0500-N, Päädyt harmaa RAL 7046



ETIM-luokkakoodi	EC000593
ETIM-luokkanimi	Lämmitin
Tuotesarja	PF Smart
Tekninen nimi	8101174
Tuotenumero	6010416

## Tekniset tiedot

Sähkönnumero	8101174
LVI-numero	0
Teho [W]	1750
Ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	100/150
Jännite [V]	230
Pituus (Syvyys) (mm)	105
Leveys (mm)	940
Korkeus (mm)	325
Paino (kg)	5.8
Toimittajan tuotekoodi	PFSE17

