

2604486 / IR Quattro HD DALI plus DE valk. PIR-läsnaolotunnistin katto, as.kork. 10m

360° infrapunaläsnaolotunnistin. Neliönmuotoinen tunnistusalue mekaanisesti skaalattavissa. Neliönmuotoinen läsnaolotunnistusalue 64 m², asennuskorkeus enintään 3,5 m. Toimii liiketunnistimena asennuskorkeuden ollessa enintään 10 m.



Sähkönumero	2604486
ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604486
Tuotenumero	6010453

Tekniset tiedot

Sähkönumero	2604486
Kuvaus	IR Quattro HD DALI plus DE valk. PIR-läsnaolotunnistin katto, as.kork. 10m
Toimintakulma [°]	360
Tunnistusetäisyys [m]	läsnaolo maks. 8x8, tangentiaalinen maks. 20x20
Asennustapa	Kattoasennus

Käyttökohde	Sisätilat
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Väri	Valkoinen
Pituus (Syvyys) (mm)	119
Leveys (mm)	120
Korkeus (mm)	120
Paino (kg)	0.364

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	läsnaolotunnistin
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä	Kyllä
Vakiovalosäätö	Kyllä
HVAC-ohjaus	Ei
Pakotettu päällekytkentä	Kyllä
Pakotettu poiskytkentä	Kyllä
Eläintunnistus	Ei
Aliryömintäsuojaus	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	2.8
Porraskäytävän valvonta	Ei
Vaihevalintakytkin	Kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys	10
Maksimi läsnaoloalue	8
Tunnistusalueen maksimipituus	10
Havainnointialueen halkaisija	8
Soveltuu langattomaksi lähettimiksi	Ei
Kaukokäyttö	Kyllä
Kauko-ohjaus	Ei
Vastearvon herkkyuden säätö	Ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Merkintantoyksiköllä	Kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Kyllä
Kattoasennus	Kyllä
Seinäasennus	Ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Kyllä
Asennustapa	muu
Kytchentätapa	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9010
Läpinäkyvä	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50
Taajuus	60
Nimellisjännite	240
Vähimmäispäälläoloaika	5
Enimmäistyösykli	60
Vaakasuntainen havainnointikulma	360

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Vaakasuuntainen havainnointikulma	360
Valaistustason raja-arvo	10
Valaistustason raja-arvo	1000
Enimmäiskytkentäteho	2000
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä
Lämpötila	0
Lämpötila	40
Tunnistussektoreiden määrä	4800
Enimmäislähtövirta	10

Vähimmäiskäynnistysvirta	0.1
Ohjausvirta	150
Ala-aseman sisääntulo	Kyllä
Hälytystoiminto	Kyllä
Leveys	120
Korkeus	120
Syvyys	120
Upotusleveys	120
Upotussyvyys	124
Upotuspituus	79

