

**4525240 / L 190 S musta PIR-tunnistinvalaisin E27**

Seinävalaisin tunnistimella ulkokäyttöön. Tunnistintyyppi passiivinen infrapuna, toimintakulma 180°. Osa tunnistusalueesta voidaan tarvittaessa rajata pois. Tunnistusetäisyys 2 perusasetusta: enint. 12 m tai enint. 5 m (lämpötilastabiloitu). Perusvalaistus 0 %-50 %. Jatkuva valaistus kytkettävissä, 4 h. Ei sisällä valonlähdettä.



ETIM-luokkanimi	Katto-/seinävalaisin
ETIM-luokkakoodi	EC002892
Tekninen nimi	4525240
Tuotenumero	6010477

**Tekniset tiedot**

Sähkönumero	4525240	Tunnistusetäisyys [m]	Maks. 12 m
Kuvaus	L 190 S musta PIR-tunnistinvalaisin E27	Valonlähde	E27 LED
Väri	Musta	Kotelointiluokka (IP)	IP44
Toimintakulma [°]	180	Iskunkestävyysluokka [IK]	IK03

**Etim-tiedot**

Seinäasennus	Kyllä	Himmennys toimittajakohtainen	Ei
Ripustusasennus	Ei	Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Kattoasennus	Ei	Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Uppoasennus	Ei	Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Pinta-asennus	Kyllä	Himmennys ohjelmoitavissa	Kyllä
Jonoasennus	Ei	Himmennys RF	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei	Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Valonlähteen tyyppi	muu	Hipaisuhimmennys	Ei
Sisältää lampun	Ei	Himmennys Zigbee	Ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1	Painonappihimmennys	Ei
Lampunpidin	E27	Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini	Ilman himmennystoimintoa	Ei
Rungon väri	musta	Valonjako	ei ole
Suojuksen materiaali	läpinäkyvä lasi	Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Häikäisysuojan tyyppi	ei ole	Avauskulma (määritelty alue)	erittäin leveä säde >80°
Jännitetyyppi	AC	Valon suunta (suora/epäsuora)	suora
Nimellisjännitealue	230	Vaihdettavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka	A++
Nimellisjännitealue	240	Vaihdettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka	A++
Liitäntälaitteen tyyppi	ei vaadita	Vaihdettavan lampun matalin energiatehokkuusluokka	A
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä	Kotelointiluokka (IP)	IP44
Himmennys 0-10 V	Ei	Iskunkestävyysluokka	IK03
Himmennys 1-10 V	Ei	Suojausluokka	II
Himmennys DALI	Ei		
Himmennys DMX	Ei		
Himmennys DSI	Ei		
Himmennys potentiometri	Ei		
Himmennys GPRS	Ei		
Himmennys LineSwitch	Ei		

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24 Ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti -20

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti 40

Soveltuu turvavalaistukseen Ei

Liiketunnistin Kyllä

Valotunnistimella Kyllä

Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista Ei

Ilma-aukoilla Ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan 650 °C - 30 s

Soveltuu lampputeholle 100

Soveltuu lampputeholle 100

Leveys 217

Korkeus/syvyys 335

Pituus 147

Kaapelointitapa soveltuu läpijohtotukseen

Napojen lukumäärä 2

Johtimen poikkipinta-ala 1.5

Kytkentäpa muu

