

2604412 / HPD2 KNX AP valkoinen optinen henkilötunnistin

HPD2 -lÄsnÄolotunnistimet hyödyntävät kamerateknologiaa, laskentatehoa ja algoritmia, joka tunnistaa valvonta-alueella olevan ihmishahmon vyötäröstä päälakeen. Ihmisen tunnistamiseen ei tarvita liikettä lainkaan. HPD2 tunnistaa valvonta-alueella olevien ihmisten läsnäolon tarkasti ja laskee lisäksi ihmisten lukumäärän.



SähkÖnumero	2604412
ETIM-luokkakoodi	EC001582
ETIM-luokkanimi	Liiketunnistin vÄylÄjärjestelmÄän
Tuotesarja	HPD -sarja
Tekninen nimi	2604412
Tuotenumero	6010628

Tekniset tiedot

SähkÖnumero	2604412
Kuvaus	HPD2 KNX AP valkoinen optinen henkilötunnistin
Toimintakulma [°]	110
TunnistusetÄisyyS [m]	maks. 10

Asennustapa	Pinta-asennus
KÄyttökohde	SisÄtilat
Kotelointiluokka (IP)	IP20
VÄri	Valkoinen

Etim-tiedot

VÄylÄjärjestelmä KNX	KyllÄ
VÄylÄjärjestelmä KNX radio	Ei
VÄylÄjärjestelmä radiotaajuus	Ei
VÄylÄjärjestelmä LON	Ei
VÄylÄjärjestelmä Powernet	Ei
Muut vÄylÄjärjestelmät	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus	Ei
Malli / Tyyppi	muu
Asennustapa	pinta-asennus
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Pinnan suojaus	muu
VÄri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9010
LÄpinÄkyvÄ	Ei
SisÄltÄÄ vÄylÄliitynnÄn	KyllÄ
Ala-aseman sisÄÄntulo	Ei
AliryömintÄsuojaus	KyllÄ
Toiminnon valintakytkin	Ei

ElÄintunnistus	Ei
PorraskÄytÄvÄn valvonta	Ei
Valoisuuden raja-arvo sÄädettävissÄ	KyllÄ
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Ei
Itseoppiva poiskytkentÄviive	Ei
Optimaalinen asennuskorkeus	2.8
Tunnistusalueen maksimileveys	10
Tunnistusalueen maksimipituus	10
Havainnointialueen halkaisija	20
Pystysuuntainen havainnointikulma	110
Pystysuuntainen havainnointikulma	110
Vaakasuntainen havainnointikulma	110
Vaakasuntainen havainnointikulma	110
Kanavien lukumÄÄrÄ	5

