

## 2604450 / IR Quattro MICRO COM1 DE valk. PIR-läsnäolotunnistin katto, as.kork. 5m

360° infrapunaläsnäolotunnistin. Läsnäolotunnistusalue 16 m<sup>2</sup>, kattoasennus. Ø vain 43 mm. Micro-tarkkuuslinssi, 15 x 15 mm. Soveltuu myös kosteisiin tiloihin (IP65). Voidaan säätää Smart Remote -kaukosäätimellä. Saatavana COM1, DALI2 IPD ja KNX.



Sähkönumero	2604450
ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604450
Tuotenumero	6011031

### Tekniset tiedot

Sähkönumero	2604450
Kuvaus	IR Quattro MICRO COM1 DE valk. PIR-läsnäolotunnistin katto, as.kork. 5m
Kytkentäteho (res.) [W]	1000
Toimintakulma [°]	360
Tunnistusetäisyys [m]	läsnäolo maks. 4x4, tangentiaalinen maks. 6x6
Asennustapa	Kattoasennus
Käyttökohde	Sisätilat
Kotelointiluokka (IP)	IP65
Väri	Valkoinen
Pituus (Syvyys) (mm)	75
Leveys (mm)	43
Korkeus (mm)	43
Paino (kg)	0.232

### Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	läsnäolotunnistin	Kauko-ohjaus	Ei
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna	Vastearvon herkkyyden säätö	Ei
DALI-liitännällä	Kyllä	Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Vakiovalosäätö	Ei	Merkintantoyksiköllä	Kyllä
Pakotettu päällekykentä	Kyllä	Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Kyllä
Pakotettu poiskykentä	Kyllä	Kattoasennus	Kyllä
Eläintunnistus	Ei	Seinäasennus	Ei
Aliryömintäsuojaus	Kyllä	Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Ketjutettava	Kyllä	Asennustapa	muu
Optimaalinen asennuskorkeus	2.8	Kytkentätapa	muu
Porraskäytävän valvonta	Ei	Materiaali	muovi
Vaiheenvaihtokytkin	Kyllä	Materiaalin laatu	kestomuovi
Tunnistusalueen maksimileveys	3	Halogeeniton	Kyllä
Maksimi läsnäoloalue	4	Pinnan suojaus	muu
Tunnistusalueen maksimipituus	3	Antibakteerinen käsittely	Ei
Havainnointialueen halkaisija	4	Väri	valkoinen
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	Ei	RAL-numero (vastaava)	9003
Kaukokäyttö	Kyllä	Läpinäkyvä	Ei

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Kotelointiluokka (IP)	IP65	Soveltuu C-kuormalle	Kyllä
Jännitetyyppi	AC	Lämpötila	-25
Taajuus	50	Lämpötila	55
Taajuus	60	Tunnistusektoreiden määrä	168
Nimellisjännite	240	Enimmäislähtövirta	10
Vähimmäispäälläoloaika	5	Vähimmäiskäynnistysvirta	0.1
Enimmäistyösykli	60	Ala-aseman sisääntulo	Kyllä
Vaakasuntainen havainnointikulma	360	Hälytystoiminto	Ei
Vaakasuntainen havainnointikulma	360	Korkeus	75
Valaistustason raja-arvo	2	Syvyys	75
Valaistustason raja-arvo	1000	Halkaisija	43
Enimmäiskytkentäteho	1000	Upotuspituus	68

