

## 2604450 / IR Quattro MICRO COM1 DE valk. PIR-läsnäolotunnistin katto, as.kork. 5m

360° infrapunaläsnäolotunnistin. Läsnäolotunnistusalue 16 m<sup>2</sup>, kattoasennus. Ø vain 43 mm. Micro-tarkkuuslinssi, 15 x 15 mm. Soveltuu myös kosteisiin tiloihin (IP65). Voidaan säätää Smart Remote -kaukosäätimellä. Saatavana COM1, DALI2 IPD ja KNX.



|                  |          |
|------------------|----------|
| Sähkönumero      | 2604450  |
| ETIM-luokkakoodi | EC000133 |
| Tekninen nimi    | 2604450  |
| Tuotenumero      | 6011031  |

### Tekniset tiedot

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Sähkönumero             | 2604450   |
| Kuvaus                  | IR Quattro MICRO COM1 DE valk. PIR-läsnäolotunnistin katto, as.kork. 5m |
| Kytkentäteho (res.) [W] | 1000  |
| Toimintakulma [°]       | 360   |
| Tunnistusetäisyys [m]   | läsnäolo maks. 4x4, tangentiaalinen maks. 6x6                           |
| Asennustapa             | Kattoasennus  |
| Käyttökohde             | Sisätilat   |
| Kotelointiluokka (IP)   | IP65  |
| Väri                    | Valkoinen   |
| Pituus (Syvyys) (mm)    | 75  |
| Leveys (mm)             | 43  |
| Korkeus (mm)            | 43  |
| Paino (kg)              | 0.232   |

### Etim-tiedot

|                                     |                       |   |            |
|-------------------------------------|-----------------------|---|------------|
| Malli / Tyyppi                      | läsnäolotunnistin     | Kauko-ohjaus                            | Ei         |
| Anturin tyyppi                      | passiivinen infrapuna | Vastearvon herkkyyden säätö             | Ei         |
| DALI-liitännällä                    | Kyllä                 | Valoisuuden raja-arvo säädettävissä     | Kyllä      |
| Vakiovalosäätö                      | Ei                    | Merkintantoyksiköllä                    | Kyllä      |
| Pakotettu päällekykentä             | Kyllä                 | Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle | Kyllä      |
| Pakotettu poiskykentä               | Kyllä                 | Kattoasennus                            | Kyllä      |
| Eläintunnistus                      | Ei                    | Seinäasennus                            | Ei         |
| Aliryömintäsuojaus                  | Kyllä                 | Himmennystoiminto valonsäädinrungolla   | Ei         |
| Ketjutettava                        | Kyllä                 | Asennustapa                             | muu        |
| Optimaalinen asennuskorkeus         | 2.8                   | Kytkentätapa                            | muu        |
| Porraskäytävän valvonta             | Ei                    | Materiaali                              | muovi      |
| Vaiheenvaihtokytkin                 | Kyllä                 | Materiaalin laatu                       | kestomuovi |
| Tunnistusalueen maksimileveys       | 3                     | Halogeeniton                            | Kyllä      |
| Maksimi läsnäoloalue                | 4                     | Pinnan suojaus                          | muu        |
| Tunnistusalueen maksimipituus       | 3                     | Antibakteerinen käsittely               | Ei         |
| Havainnointialueen halkaisija       | 4                     | Väri                                    | valkoinen  |
| Soveltuu langattomaksi lähettimeksi | Ei                    | RAL-numero (vastaava)                   | 9003       |
| Kaukokäyttö                         | Kyllä                 | Läpinäkyvä                              | Ei         |

Pidätämme oikeuden muutoksiin

|                                  |      |                           |       |
|----------------------------------|------|---------------------------|-------|
| Kotelointiluokka (IP)            | IP65 | Soveltuu C-kuormalle      | Kyllä |
| Jännitetyyppi                    | AC   | Lämpötila                 | -25   |
| Taajuus                          | 50   | Lämpötila                 | 55    |
| Taajuus                          | 60   | Tunnistusektoreiden määrä | 168   |
| Nimellisjännite                  | 240  | Enimmäislähtövirta        | 10    |
| Vähimmäispäälläoloaika           | 5    | Vähimmäiskäynnistysvirta  | 0.1   |
| Enimmäistyösykli                 | 60   | Ala-aseman sisääntulo     | Kyllä |
| Vaakasuntainen havainnointikulma | 360  | Hälytystoiminto           | Ei    |
| Vaakasuntainen havainnointikulma | 360  | Korkeus                   | 75    |
| Valaistustason raja-arvo         | 2    | Syvyys                    | 75    |
| Valaistustason raja-arvo         | 1000 | Halkaisija                | 43    |
| Enimmäiskytkentäteho             | 1000 | Upotuspituus              | 68    |

