

2604450 / IR Quattro MICRO COM1 DE valk. PIR-läsnaolotunnistin katto, as.kork. 5m

360° infrapunaläsnaolotunnistin. Läsnaolotunnistusalue 16 m², kattoasennus. Ø vain 43 mm. Micro-tarkkuuslinssi, 15 x 15 mm. Soveltuu myös kosteisiin tiloihin (IP65). Voidaan säätää Smart Remote -kaukosäätimellä. Saatavana COM1, DALI2 IPD ja KNX.



Sähkönumero	2604450
ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604450
Tuotenumero	6011031

Tekniset tiedot

Sähkönumero	2604450
Kuvaus	IR Quattro MICRO COM1 DE valk. PIR-läsnaolotunnistin katto, as.kork. 5m
Kytkentäteho (res.) [W]	1000
Toimintakulma [°]	360
Tunnistusetäisyys [m]	läsnaolo maks. 4x4, tangentiaalinen maks. 6x6
Asennustapa	Kattoasennus

Käyttökohde	Sisätilat
Kotelointiluokka (IP)	IP65
Väri	Valkoinen
Pituus (Syvyys) (mm)	75
Leveys (mm)	43
Korkeus (mm)	43
Paino (kg)	0.232

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	läsnaolotunnistin
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä	Kyllä
Vakiovalosäätö	Ei
Pakotettu päällekykentä	Kyllä
Pakotettu poiskykentä	Kyllä
Eläintunnistus	Ei
Aliryömintäsuojaus	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	2.8
Porraskäytävän valvonta	Ei
Vaiheenvaihtokytkin	Kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys	3
Maksimi läsnaoloalue	4
Tunnistusalueen maksimipituus	3
Havainnointialueen halkaisija	4
Soveltuu langattomaksi lähettimiksi	Ei
Kaukokäyttö	Kyllä
Kauko-ohjaus	Ei
Vastearvon herkkyuden säätö	Ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Merkintantoyksiköllä	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Kyllä

Kattoasennus	Kyllä
Seinäasennus	Ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Asennustapa	muu
Kytkentätapa	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9003
Läpinäkyvä	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP65
Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50
Taajuus	60
Nimellisjännite	240
Vähimmäispäälläoloaika	5
Enimmäistyösykli	60
Vaakasuntainen havainnointikulma	360
Vaakasuntainen havainnointikulma	360
Valaistustason raja-arvo	2

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Valaistustason raja-arvo	1000
Enimmäiskytkentäteho	1000
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä
Lämpötila	-25
Lämpötila	55
Tunnistusektoreiden määrä	168
Enimmäislähtövirta	10

Vähimmäiskäynnistysvirta	0.1
Ala-aseman sisääntulo	Kyllä
Hälytystoiminto	Ei
Korkeus	75
Syvyys	75
Halkaisija	43
Upotuspituus	68

