

1157-02-al / Enertex MeTa® KNX Standard

MeTa Standard KNX kaksi keinukytkintä, 16 kytkentätoimintoa, huonesäädintoiminto

- Kaksi keinukytkintä elektronisella etiketillä
- Lämmitys ja jäähdytys integroiduilla antureilla
- Kytkintä toimii keinukytkimenä tai painonappeina
- Jokainen kytkin voi toimia neljällä eri tasolla
- Kunkin tason kytkin voidaan merkitä erikseen
- Tilatiedot voidaan esittää kytkin-merkinnässä
- Kytkimessä voidaan ohjelmoida 16 kytkin toimintoa
- Elektronin nimikyltti kytkimessä tuo mukavuutta



Tuotemerkki	Enertex
Tuotesarja	Painike KNX
Tekninen nimi	1157-02-al

Tekniset tiedot

Kuvaus	Enertex MeTa® KNX Standard
Materiaali	Alumiini
Väri	Harjattu alumiini
Virta	7 mA
Suurin syöttövirta	16 mA
Virran kulutus	Virrankulutus oletusasetuksilla tyypillinen 7- 16 mA, 30 V (näytön kirkkauden mukaan)
Toiminnot	Sisäänrakennettu lämpötila- ja kosteusanturi, Sisäänrakennettu RGBW-valoanturi, Kaksi keinukytkin painonappia jotka ovat yksilöllisesti nimettävissä, kytkimistä enintään 16 kytkentätoimintoa jokainen toiminto nimettävissä yksilöllisesti, Valikkopainike -MeTa, Binääritulo esim. tavanomaisen valokytkimen kytkemiseksi KNX-väylään, virransyöttö KNX-väylän kautta, huonesäätimet lämmitykseen ja jäähdytykseen, Koko: 90 x 90 x 14,6mm

Mitat (mm)	90 x 90 x 14,6
Ohjaustapa	KNX-väylä
Asennus	Uppoasennus
Indikointivalot	Ohjelmointi LED
Kytkimet ja katkaisijat	2 elektronisesti merkittyä mekaanista keinukytkintä, joissa on enintään 16 kytkentätoimintoa. Valikkopainike ("MeTa"). Ylimääräinen keinukytkin valikkovaihtoa varten. Magneettinen kytkin ohjelmointitilaan.
Syöttö	KNX-väylä DC 21 - 32VSELV
Viestintä	KNX



Pidätämme oikeuden muutoksiin