

## 4525131 / Spot Garden Sensor Connect Bluetooth antr. PIR-tunnistinvalaisin maapiikillä, LED 7,9 W, 512 lm, 3000 K

Helppo asennus maapiikillä ja 2,5 metrin kaapelilla. Valo kytkeytyy ja sammuu automaattisesti valitun lux-tason mukaan. Energiatehokas, vaihdettava valonlähde. Soveltuu pihapiiriin kulkuvaloksi sekä kasvien ja rakenteiden tehostevalaisuun.



Sähkönumero	4525131
Tuotesarja	Spot
Tekninen nimi	4525131
Tuotenumero	6011860

### Tekniset tiedot

Sähkönumero	4525131
Kuvaus	Spot Garden Sensor Connect Bluetooth antr. PIR-tunnistinvalaisin maapiikillä, LED 7,9 W, 512 lm, 3000 K
Toimittajan tuotekoodi	058685
Väri	Antrasiitti
Valovirta [lm]	512
Väriämpötila [K]	[3000]
Värintoisto [CRI]	81
Toimintakulma [°]	90
Käyttökohde	Ulkotilat
Valonlähde	7,0W LED
Paino (kg)	0.71

### Etim-tiedot

Pinta-asennus	Kyllä
Uppoasennus	Ei
Ripustusasennus	Ei
Kattoasennus	Ei
Orsiasennus	Ei
Maa-/lattia-asennus	Kyllä
Kosketinkiskoasennus	Ei
Kiinnikeasennus	Ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin	Ei
Suunnattavuus	kääntyvä
Liiketunnistin	Kyllä
Valotunnistimella	Kyllä
Valonlähteen tyyppi	LED, vaihdettava
Sisältää lampun	Kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Lampunpidin	GU10
Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini
Rungon väri	antrasiitti
Suojuksen materiaali	läpinäkyvä muovi

Jännitetyyppi	AC
Nimellisjännitealue	220
Nimellisjännitealue	240
Liitännälaitteen tyyppi	ei vaadita
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys DALI	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys DSI	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys GPRS	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys toimittajakohtainen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Heijastin	ei ole
Valonjako	ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Valon suunta (suora/epäsuora)	suora
Koteloitusluokka (IP)	IP44
Iskukestävyysluokka	IK03
Suojausluokka	I
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	-20
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	40
Soveltuu lampputeholle	7.9
Soveltuu lampputeholle	7.9
Valon väri	valkoinen

Väriämpötila-alue	3000
Väriämpötila-alue	3000
Värintoistoindeksi	80-89
Valovirta	512
Valovirta	512
Valaisimen mitoitettu valovirta	512
Leveys	69
Korkeus/syvyys	369
Pituus	140
KytKentätapa	muu
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s
Valaisimen tehokkuus	64.81
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM5

