

2604485 / IR Quattro HD DALI plus AP valk. PIR-läsnaolotunnistin katto, as.kork. 10m

360° infrapunaläsnaolotunnistin. Neliönmuotoinen tunnistusalue mekaanisesti skaalattavissa. Neliönmuotoinen läsnaolotunnistusalue 64 m², asennuskorkeus enintään 3,5 m. Toimii liiketunnistimena asennuskorkeuden ollessa enintään 10 m.

Sähkönumero	2604485
ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604485
Tuotenumero	6011863



Tekniset tiedot

Sähkönumero	2604485
Kuvaus	IR Quattro HD DALI plus AP valk. PIR-läsnaolotunnistin katto, as.kork. 10m
Toimintakulma [°]	360
Tunnistusetäisyys [m]	läsnaolo maks. 8x8, tangentiaalinen maks. 20x20
Asennustapa	Pinta-asennus
Käyttökohde	Sisätilat
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Väri	Valkoinen
Pituus (Syvyys) (mm)	65
Leveys (mm)	120
Korkeus (mm)	120
Paino (kg)	0.289

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	läsnaolotunnistin
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä	Kyllä
Vakiovalosäätö	Kyllä
HVAC-ohjaus	Ei
Pakotettu päällekykentä	Kyllä
Pakotettu poiskykentä	Kyllä
Eläintunnistus	Ei
Aliryömintäsuojaus	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	2.8
Porraskäytävän valvonta	Ei
Vaiheenvaihtokytkin	Kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys	10
Maksimi läsnaoloalue	8
Tunnistusalueen maksimipituus	10
Havainnointialueen halkaisija	8
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	Ei
Kaukokäyttö	Kyllä

Kauko-ohjaus	Ei
Vastearvon herkkyuden säätö	Ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Merkintantoyksiköllä	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Kyllä
Kattoasennus	Kyllä
Seinäasennus	Ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Kyllä
Asennustapa	pinta-asennus
KytKentätapa	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9010
Läpinäkyvä	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP20

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Jännitetyyppi	AC	Lämpötila	0
Taajuus	50	Lämpötila	40
Taajuus	60	Tunnistussektoreiden määrä	4800
Nimellisjännite	240	Enimmäislähtövirta	10
Vähimmäispäälläoloaika	5	Vähimmäiskäynnistysvirta	0.1
Enimmäistyösykli	60	Ohjausvirta	150
Vaakasuuntainen havainnointikulma	360	Ala-aseman sisääntulo	Kyllä
Vaakasuuntainen havainnointikulma	360	Hälytystoiminto	Kyllä
Valaistustason raja-arvo	10	Leveys	120
Valaistustason raja-arvo	1000	Korkeus	65
Enimmäiskytkentäteho	2000	Syvyys	65
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä	Upotuspituus	25

