

2604252 / True Presence DALI2 APC UP valk. Digital HF-läsnaolotunnistin

True Presence -läsnaolotunnistimet hyödyntävät Steinelin kehittämää Digital HF -tekniikkaa. Äärimmäisen herkän 7,2 GHz korkeataajuustekniikan avulla True Presence tunnistaa hengittävän ihmisen keuhkojen mikroliikkeet. Tämä mahdollista absoluuttisen läsnäolo- ja poissaolotunnistuksen valvonta-alueella. Täysin paikallaan olevat ja jopa peiton alla nukkuvat ihmiset tunnistetaan tarkasti ja luotettavasti. Absoluuttinen läsnäolotunnistus avaa uusia sovelluksia tunnistintekniikan hyödyntämiseen vanhusten hoitolaitoksissa, hotellihuoneiden virran kytkennässä, huonesiivoojien työn suunnittelussa ja pelastusoperaatioiden priorisoinnissa – sovelluksia on lähes loputtomasti. True Presence Multisensor KNX valvoo läsnäolon lisäksi myös olosuhteita kuten CO2-tasoa, lämpötilaa, ilmanpainetta, ilmankosteutta, LUX-tasoa ja orgaanisia kaasuja.



Sähkönumero	2604252
ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604252
Tuotenumero	6012417

Tekniset tiedot

Sähkönumero	2604252
Kuvaus	True Presence DALI2 APC UP valk. Digital HF-läsnaolotunnistin
Toimintakulma [°]	360
Tunnistusetäisyys [m]	Maks. 7,5
Asennustapa	Uppoasennus
Käyttökohde	Sisätilat
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Väri	Valkoinen
Paino (kg)	0.168

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	läsnaolotunnistin	Tunnistusalueen maksimipituus	7.5
Anturin tyyppi	korkea taajuus	Havainnointialueen halkaisija	15
DALI-liitännällä	Kyllä	Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	Kyllä
Vakiovalosäätö	Kyllä	Kaukokäyttö	Kyllä
Pakotettu päällekykentä	Kyllä	Kauko-ohjaus	Ei
Pakotettu poiskytkentä	Kyllä	Vastearvon herkkyyden säätö	Kyllä
Aliryömintäsuojaus	Kyllä	Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä	Merkintantoyksiköllä	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	2.8	Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Kyllä
Porraskäytävän valvonta	Ei	Kattoasennus	Kyllä
Vaiheenvälintäkytkin	Kyllä	Seinäasennus	Ei
Tunnistusalueen maksimileveys	7.5	Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Kyllä
Maksimi läsnäoloalue	15	Asennustapa	uppoasennus

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Kytkentäpö	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9003
Läpinäkyvä	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Jännitetyyppi	AC/DC
Taajuus	50
Taajuus	60
Nimellisjännite	240
Vähimmäispäälläoloaika	20

Enimmäistyösykli	60
Vaakasuuntainen havainnointikulma	360
Vaakasuuntainen havainnointikulma	360
Valaistustason raja-arvo	2
Valaistustason raja-arvo	2000
Lämpötila	-20
Lämpötila	50
Ala-aseman sisääntulo	Ei
Hälytystoiminto	Ei
Leveys	103
Korkeus	50
Syvyys	50
Upotuspituus	29
Minimisyyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	66

