

2604256 / True Presence DALI2 APC AP valk. Digital HF-läsnaolotunnistin

True Presence -läsnaolotunnistimet hyödyntävät Steinelin kehittämää Digital HF -tekniikkaa. Äärimmäisen herkän 7,2 GHz korkeataajuustekniikan avulla True Presence tunnistaa hengittävän ihmisen keuhkojen mikroliikkeet. Tämä mahdollista absoluuttisen läsnäolo- ja poissaolotunnistuksen valvonta-alueella. Täysin paikallaan olevat ja jopa peiton alla nukkuvat ihmiset tunnistetaan tarkasti ja luotettavasti. Absoluuttinen läsnäolotunnistus avaa uusia sovelluksia tunnistintekniikan hyödyntämiseen vanhusten hoitolaitoksissa, hotellihuoneiden virran kytkennässä, huonesiivoojien työn suunnittelussa ja pelastusoperaatioiden priorisoinnissa – sovelluksia on lähes loputtomasti. True Presence Multisensor KNX valvoo läsnäolon lisäksi myös olosuhteita kuten CO2-tasoa, lämpötilaa, ilmanpainetta, ilmankosteutta, LUX-tasoa ja orgaanisia kaasuja.



Sähkönumero	2604256
ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604256
Tuotenumero	6012420

Tekniset tiedot

Sähkönumero	2604256	Asennustapa	Pinta-asennus
Kuvaus	True Presence DALI2 APC AP valk. Digital HF-läsnaolotunnistin	Käyttökohde	Sisätilat
Toimintakulma [°]	360	Kotelointiluokka (IP)	IP54
Tunnistusetäisyys [m]	Maks. 7,5	Väri	Valkoinen
		Paino (kg)	0.233

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	läsnaolotunnistin	Kauko-ohjaus	Ei
Anturin tyyppi	korkea taajuus	Vastearvon herkkyyden säätö	Kyllä
DALI-liitännällä	Kyllä	Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Vakiovalosäätö	Kyllä	Merkintantoyksiköllä	Kyllä
Pakotettu päällekykentä	Kyllä	Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Kyllä
Pakotettu poiskytkentä	Kyllä	Kattoasennus	Kyllä
Aliryömintäsuojaus	Kyllä	Seinäasennus	Ei
Ketjutettava	Kyllä	Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	2.8	Asennustapa	pinta-asennus
Porraskäytävän valvonta	Ei	Kytchentätapa	muu
Vaiheenvaihtokytkin	Kyllä	Materiaali	muovi
Tunnistusalueen maksimileveys	7.5	Materiaalin laatu	kestomuovi
Maksimi läsnäoloalue	15	Halogeeniton	Kyllä
Tunnistusalueen maksimipituus	7.5	Pinnan suojaus	muu
Havainnointialueen halkaisija	15	Antibakteerinen käsittely	Ei
Soveltuu langattomaksi lähettimiksi	Kyllä	Väri	valkoinen
Kaukokäyttö	Kyllä		

Pidätämme oikeuden muutoksiin

RAL-numero (vastaava)	9003
Läpinäkyvä	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Jännitetyyppi	AC/DC
Taajuus	50
Taajuus	60
Nimellisjännite	240
Vähimmäispäällöoloaika	20
Enimmäistyösykli	60
Vaakasuuntainen havainnointikulma	360

Vaakasuuntainen havainnointikulma	360
Valaistustason raja-arvo	2
Valaistustason raja-arvo	2000
Lämpötila	-20
Lämpötila	50
Ohjausvirta	150
Hälytystoiminto	Ei
Leveys	123
Korkeus	45
Syvyys	45

