

2604413 / HPD2 IP AP valkoinen optinen henkilötunnistin

HPD2 -lÄsnÄolotunnistimet hyödyntävät kamerateknologiaa, laskentatehoa ja algoritmia, joka tunnistaa valvonta-alueella olevan ihmishahmon vyötäröstä päälakeen. Ihmisen tunnistamiseen ei tarvita liikettä lainkaan. HPD2 tunnistaa valvonta-alueella olevien ihmisten läsnäolon tarkasti ja laskee lisäksi ihmisten lukumäärän.



| | |
|------------------|-----------------------------------|
| SähkÖnumero | 2604413 |
| ETIM-luokkakoodi | EC001582 |
| ETIM-luokkanimi | Liiketunnistin vÄylÄjärjestelmÄän |
| Tuotesarja | HPD -sarja |
| Tekninen nimi | 2604413 |
| Tuotenumero | 6012436 |

Tekniset tiedot

| | |
|-----------------------|---|
| SähkÖnumero | 2604413 |
| Kuvaus | HPD2 IP AP valkoinen optinen henkilötunnistin |
| Toimintakulma [°] | 110 |
| TunnistusetÄisyyS [m] | maks. 10 |

| | |
|-----------------------|---------------|
| Asennustapa | Pinta-asennus |
| KÄyttökohde | SisÄtilat |
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
| VÄri | Valkoinen |

Etim-tiedot

| | |
|-------------------------|---------------|
| Malli / Tyyppi | muu |
| Asennustapa | pinta-asennus |
| Materiaali | muovi |
| Materiaalin laatu | kestomuovi |
| Pinnan suojaus | muu |
| VÄri | valkoinen |
| RAL-numero (vastaava) | 9010 |
| LÄpinÄkyvÄ | Ei |
| Ala-aseman sisÄÄntulo | Ei |
| AliryömintÄsuojaus | KyllÄ |
| ElÄintunnistus | Ei |
| PorraskÄytÄvÄn valvonta | Ei |

| | |
|---|-----|
| Valoisuuden raja-arvo säädettävissä | Ei |
| Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle | Ei |
| Optimaalinen asennuskorkeus | 2.8 |
| Tunnistusalueen maksimileveys | 10 |
| Tunnistusalueen maksimipituus | 10 |
| Havainnointialueen halkaisija | 20 |
| Vaakasuntainen havainnointikulma | 110 |
| Vaakasuntainen havainnointikulma | 110 |



Pidätämme oikeuden muutoksiin