

**0437212 / YLSY600\_4x120 JZ**

Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina. Kaapeli on erittäin taipuisa ja kestää yleisimpiä kemikaaleja, kuten öljyt ja hapot. Kaapeli voidaan asentaa ulos ilman UV-suojausta.



|   |   |
|---|---|
| <b>Sähkönumero</b>                      | 0437212   |
| <b>Käyttö</b>                           | Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina. Kaapeli on erittäin taipuisa ja kestää yleisimpiä kemikaaleja, kuten öljyt ja hapot. Kaapeli voidaan asentaa ulos ilman UV-suojausta. |
| <b>Standardi</b>                        | DIN VDE 0281 part 13  |
| <b>Nimellisjännite</b>                  | 0,6/ 1kV  |
| <b>Nimellisjännite Uo/U</b>             | 0,6/ 1kV  |
| <b>CPR luokka</b>                       | Eca   |
| <b>Johdinmateriaali</b>                 | kirkas kupari   |
| <b>Johdinluokka</b>                     | hienolankainen, luokka 5  |
| <b>Johdineriste</b>                     | PVC   |
| <b>Ulkovaippa</b>                       | erikois PVC-seos  |
| <b>Palonkesto</b>                       | VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1  |
| <b>Käyttölämpötila kiinteä as.</b>      | -20 °C ... +70 °C   |
| <b>Käyttölämpötila liikuteltava as.</b> | -5 °C ... +70 °C  |
| <b>Taivutusäde kiinteä asennus</b>      | 4 x ulkohalkaisija  |
| <b>Taivutusäde liikuteltava asennus</b> | 7,5 x ulkohalkaisija  |
| <b>Koestusjännite</b>                   | 4000 V  |
| <b>Johdintunniste</b>                   | numeroidut johtimet +kevi, *=OZ/numeroidut johtimet   |
| <b>Tuotemerkki</b>                      | Faber kabel   |
| <b>Tekninen nimi</b>                    | 0437212   |

**Tekniset tiedot**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>Sähkönumero</b> | 0437212 |
| <b>Koko</b>        | 4x120   |
| <b>Väri</b>        | musta   |
| <b>ø/mm</b>        | 65      |
| <b>kg/km</b>       | 6589    |
| <b>Pakkaus</b>     | K250    |

