

2604014 / IR Quattro COM1 AP valk. PIR-läsnäolotunnistin katto, as.kork. 8m

360° infrapunaläsnäolotunnistin. Läsnäolotunnistusalue 16 m², kattoasennus. Saatavana COM1, COM2, DALI2 APC ja KNX.



Sähkönumero	2604014
ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604014
Tuotenumero	6013297

Tekniset tiedot

Sähkönumero	2604014
Kuvaus	IR Quattro COM1 AP valk. PIR-läsnäolotunnistin katto, as.kork. 8m
Kytkenäteho (res.) [W]	2000
Toimintakulma [°]	360
Tunnistusetäisyys [m]	läsnäolo maks. 4x4, tangentiaalinen maks. 7x7
Asennustapa	Pinta-asennus
Käyttökohde	Sisätilat
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Väri	Valkoinen
Pituus (Syvyys) (mm)	71
Leveys (mm)	120
Korkeus (mm)	120
Paino (kg)	0.229

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	läsnäolotunnistin
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä	Ei
Vakiovalosäätö	Ei
HVAC-ohjaus	Ei
Pakotettu päällekykentä	Ei
Pakotettu poiskykentä	Kyllä
Eläintunnistus	Ei
Aliryömintäsuojaus	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	2.8
Porraskäytävän valvonta	Kyllä
Vaiheenvälintakytkin	Kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys	3.5
Maksimi läsnäoloalue	4
Tunnistusalueen maksimipituus	3.5
Havainnointialueen halkaisija	5
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	Ei
Kaukokäyttö	Kyllä

Kauko-ohjaus	Ei
Vastearvon herkkyyden säätö	Ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Merkintantoyksiköllä	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Kyllä
Kattoasennus	Kyllä
Seinäasennus	Ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Asennustapa	pinta-asennus
Kytkenätapa	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9010
Läpinäkyvä	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP20

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50
Taajuus	60
Nimellisjännite	230
Vähimmäispäälläoloaika	30
Enimmäistyösykli	30
Vaakasuntainen havainnointikulma	360
Vaakasuntainen havainnointikulma	360
Valaistustason raja-arvo	10
Valaistustason raja-arvo	1000
Enimmäiskytkentäteho	2000

Soveltuu C-kuormalle	Kyllä
Lämpötila	0
Lämpötila	40
Tunnistussektoreiden määrä	1760
Enimmäislähtövirta	800
Vähimmäiskäynnistysvirta	0.1
Ala-aseman sisääntulo	Kyllä
Hälytystoiminto	Ei
Leveys	120
Korkeus	71
Syvyys	71

