

YSLY-JZ 600 18X1 0,6 / YLSY600_18x1 JZ

Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina. Kaapeli on erittäin taipuisa ja kestää yleisimpiä kemikaaleja, kuten öljyt ja hapot. Kaapeli voidaan asentaa ulos ilman UV-suojausta.



Käyttö	Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina. Kaapeli on erittäin taipuisa ja kestää yleisimpiä kemikaaleja, kuten öljyt ja hapot. Kaapeli voidaan asentaa ulos ilman UV-suojausta.
Standardi	DIN VDE 0281 part 13
Nimellisjännite	0,6/ 1kV
Nimellisjännite Uo/U	0,6/ 1kV
CPR luokka	Eca
Johdinmateriaali	kirkas kupari
Johdinluokka	hienolankainen, luokka 5
Johdineriste	PVC
Ulkovaippa	erikois PVC-seos
Palonkesto	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
Käyttölämpötila kiinteä as.	-20 °C ... +70 °C
Käyttölämpötila liikuteltava as.	-5 °C ... +70 °C
Taivutusäde kiinteä asennus	4 x ulkohalkaisija
Taivutusäde liikuteltava asennus	7,5 x ulkohalkaisija
Koestusjännite	4000 V
Johdintunniste	numeroidut johtimet +kevi, *=OZ/numeroidut johtimet
Tekninen nimi	YSLY-JZ 600 18X1 0,6

Tekniset tiedot

Koko	18x1
Väri	musta
ø/mm	15.2
kg/km	408
Pakkaus	K500

