

2604248 / IR Quattro SLIM XS DALI2 IPD UP valk. PIR-läsnäolotunnistin katto, sis. pyöreän kehyksen

360° infrapunaläsnäolotunnistin. Neliönmuotoinen läsnäolotunnistusalue 16 m², kattoasennus. Linssiosan näkyvän osan matala rakenne 6 mm, asennettavissa uppoasennusrasioihin. Saatavana COM1, DALI2 IPD ja KNX.

- DALI-2

Sähkönumero	2604248
ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604248
Tuotenumero	6014009



Tekniset tiedot

Sähkönumero	2604248
Kuvaus	IR Quattro SLIM XS DALI2 IPD UP valk. PIR-läsnäolotunnistin katto, sis. pyöreän kehyksen
Toimintakulma [°]	360
Tunnistusetäisyys [m]	maks. 4x4
Asennustapa	Uppoasennus

Käyttökohde	Sisätilat
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Väri	Valkoinen
Pituus (Syvyys) (mm)	50
Leveys (mm)	80
Korkeus (mm)	80
Paino (kg)	0.043

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	läsnäolotunnistin
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä	Kyllä
Vakiovalosäätö	Kyllä
HVAC-ohjaus	Ei
Pakotettu päällekykentä	Ei
Pakotettu poiskykentä	Ei
Eläintunnistus	Ei
Aliryömintäsuojaus	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	2.8
Porraskäytävän valvonta	Ei
Vaiheenvaihtokytkin	Ei
Tunnistusalueen maksimileveys	2
Maksimi läsnäoloalue	4
Tunnistusalueen maksimipituus	2
Havainnointialueen halkaisija	4
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	Ei
Kaukokäyttö	Kyllä
Kauko-ohjaus	Ei
Vastearvon herkkyuden säätö	Ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Merkintantoyksiköllä	Kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Kyllä
Kattoasennus	Kyllä
Seinäasennus	Ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Asennustapa	muu
Kytkentätapa	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9010
Läpinäkyvä	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Jännitetyyppi	DC
Nimellisjännite	16
Vähimmäispäälläoloaika	30
Enimmäistyösykli	30
Vaakasuntainen havainnointikulma	360
Vaakasuntainen havainnointikulma	360
Valaistustason raja-arvo	10

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Valaistustason raja-arvo	1000	Hälytystoiminto	Ei
Soveltuu C-kuormalle	Ei	Leveys	80
Lämpötila	0	Korkeus	50
Lämpötila	40	Syvyys	50
Tunnistussektoreiden määrä	408	Upotuspituus	43
Ohjausvirta	4	Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	66
Ala-aseman sisääntulo	Kyllä		

