

4525142 / XLED ONE XL S valkoinen PIR-tunnistinvalonheitin LED 42,6 W, 4200 lm, 3000 K

XLED ONE XL S tunnistinvalonheitin ulkokäyttöön. LED 42,6 W, 4200 lm, 3000 K. IP44, IK03, suojausluokka I. Toimintakulma 180 astetta. Pinta-asennus seinään, asennuskorkeus max. 3 m. Mitat 222 x 259 x 215 mm. Runko valkoinen.



Sähkönumero	4525142
Malli	Xled One
Tuotesarja	XLED ONE -sarja
Tekninen nimi	4525142
Tuotenumero	6014384

Tekniset tiedot

Sähkönumero	4525142
Kuvaus	XLED ONE XL S valkoinen PIR-tunnistinvalonheitin LED 42,6 W, 4200 lm, 3000 K
Toimittajan tuotekoodi	065270
Väri	Valkoinen
Valovirta [lm]	4200
Väriämpötila [K]	[3000]
Värintoisto [CRI]	80
Toimintakulma [°]	180
Käyttökohde	Ulkotilat
Asennustapa	Pinta-asennus
Valonlähde	43,5W LED
Pituus (Syvyys) (mm)	222
Leveys (mm)	259
Korkeus (mm)	215
Paino (kg)	1.396

Etim-tiedot

Ripustusasennus	Ei	Nimellisjännitealue	240
Kattoasennus	Kyllä	Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Orsiasennus	Ei	Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Maa-/lattia-asennus	Kyllä	Himmennys 0-10 V	Ei
Kosketinkiskoasennus	Ei	Himmennys 1-10 V	Ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin	Ei	Himmennys DMX	Ei
Suunnattavuus	kääntyvä	Himmennys DSI	Ei
Liiketunnistin	Kyllä	Himmennys potentiometri	Ei
Valotunnistimella	Kyllä	Himmennys GPRS	Ei
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä	Himmennys LineSwitch	Ei
Sisältää lampun	Kyllä	Himmennys toimittajakohtainen	Ei
Lampunpidin	muu	Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini	Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Nimellisjännitealue	220		

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue)	erittäin leveä säde >80°
Valon suunta (suora/epäsuora)	suora
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyysluokka	IK03
Suojausluokka	I
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	-20
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	40
Soveltuu lampputeholle	42.6
Soveltuu lampputeholle	42.6

Valon väri	valkoinen
Väriämpötila-alue	3000
Väriämpötila-alue	3000
Värintoistoindeksi	80-89
Valovirta	4200
Valovirta	4200
Valaisimen mitoitettu valovirta	4200
Leveys	259
Korkeus/syvyys	215
Pituus	222
Kytkentätapa	muu
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s
Valaisimen tehokkuus	98.592
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM3

