

4525142 / XLED ONE XL S valkoinen PIR-tunnistinvalonheitin LED 42,6 W, 4200 lm, 3000 K

XLED ONE XL S tunnistinvalonheitin ulkokäyttöön. LED 42,6 W, 4200 lm, 3000 K. IP44, IK03, suojausluokka I. Toimintakulma 180 astetta. Pinta-asennus seinään, asennuskorkeus max. 3 m. Mitat 222 x 259 x 215 mm. Runko valkoinen.



Sähkönumero	4525142
Malli	Xled One
Tuotesarja	XLED ONE -sarja
Tekninen nimi	4525142
Tuotenumero	6014384

Tekniset tiedot

Sähkönumero	4525142	Toimintakulma [°]	180
Kuvaus	XLED ONE XL S valkoinen PIR-tunnistinvalonheitin LED 42,6 W, 4200 lm, 3000 K	Käyttökohde	Ulkotilat
Toimittajan tuotekoodi	065270	Asennustapa	Pinta-asennus
Väri	Valkoinen	Valonlähde	43,5W LED
Valovirta [lm]	4200	Pituus (Syvyys) (mm)	222
Väriämpötila [K]	[3000]	Leveys (mm)	259
Värintoisto [CRI]	80	Korkeus (mm)	215
		Paino (kg)	1.396

Etim-tiedot

Ripustusasennus	Ei	Himmennys GPRS	Ei
Kattoasennus	Kyllä	Himmennys LineSwitch	Ei
Orsiasennus	Ei	Himmennys toimittajakohtainen	Ei
Maa-/lattia-asennus	Kyllä	Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Kosketinkiskoasennus	Ei	Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin	Ei	Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Suunnattavuus	kääntyvä	Himmennys RF	Ei
Liiketunnistin	Kyllä	Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Valotunnistimella	Kyllä	Hipaisuhimmennys	Ei
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä	Himmennys Zigbee	Ei
Sisältää lampun	Kyllä	Painonappihimmennys	Ei
Lampunpidin	muu	Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini	Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Nimellisjännitealue	220	Avauskulma (määriteltä alue)	erittäin leveä säde >80°
Nimellisjännitealue	240	Valon suunta (suora/epäsuora)	suora
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä	Kotelointiluokka (IP)	IP44
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei	Iskukestävyysluokka	IK03
Himmennys 0-10 V	Ei	Suojausluokka	I
Himmennys 1-10 V	Ei	Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	-20
Himmennys DMX	Ei		
Himmennys DSI	Ei		
Himmennys potentiometri	Ei		

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	40
Soveltuu lampputeholle	42.6
Soveltuu lampputeholle	42.6
Valon väri	valkoinen
Väriämpötila-alue	3000
Väriämpötila-alue	3000
Värintoistoindeksi	80-89
Valovirta	4200
Valovirta	4200
Valaisimen mitoitettu valovirta	4200
Leveys	259
Korkeus/syvyys	215

Pituus	222
Kytkentäpa	muu
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s
Valaisimen tehokkuus	98.592
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei
Väriin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM3

