

4114959 / RS PRO P1 SL V3 LED sisätilan valaisin ilman tunnistinta 4000 K

Sisätilan valaisin ilman tunnistinta.



ETIM-luokkanimi	Katto-/seinävalaisin
ETIM-luokkakoodi	EC002892
Tuotesarja	P -sarja
Tekninen nimi	4114959
Tuotenumero	6014500

Tekniset tiedot

Sähkönumero	4114959
Kuvaus	RS PRO P1 SL V3 LED sisätilan valaisin ilman tunnistinta 4000 K
Väri	Valkoinen
Toimintakulma [°]	360
Valonlähde	8,2W LED
Valovirta [lm]	974
Väriämpötila [K]	[4000]
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Iskunkestävyysluokka [IK]	IK03

Etim-tiedot

Seinäasennus	Kyllä
Ripustusasennus	Ei
Kattoasennus	Kyllä
Uppoasennus	Ei
Pinta-asennus	Kyllä
Jonoasennus	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Sisältää lampun	Kyllä
Lampunpidin	muu
Kotelon/suojuksen materiaali	muovi
Suojuksen materiaali	opaalimuovi
Häikäisysojan tyyppi	ei ole
Nimellisjännitealue	220
Nimellisjännitealue	240
Liitäntälaitteen tyyppi	vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaitte
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys DSI	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys GPRS	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei

Himmennys toimittajakohmainen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Avauskulma (määriteltä alue)	erittäin leveä säde >80°
Valon suunta (suora/epäsuora)	suora
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Iskunkestävyysluokka	IK03
Suojausluokka	II
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-2	Ei

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	-10
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	40
Soveltuu turvalaistukseen	Ei
Liiketunnistin	Ei
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei
Ilma-aukoilla	Ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s

Soveltuu lampputeholle	8.2
Soveltuu lampputeholle	8.2
Valaisimen tehokkuus	118.78
Valaisimen mitoitettu valovirta	974
Valon väri	valkoinen
Väriämpötila-alue	4000
Väriämpötila-alue	4000
Värintoistoindeksi	80-89
Tehokerroin	0.94
Pituus	110
Kytöntätapa	muu

