

**4525267 / L 331 S antr. PIR-tunnistinvalaisin 3000 K, IK10**

Tunnistimella varustettu LED-ulkovalaisin. 360° infrapunatunnistin, tunnistusetäisyys enintään 7 m. 8,4 W:n LED-valojärjestelmä, 711 lm. Valinnainen perusvalaistus 10 %, pehmeä kytkentä. Neljä älykästä valaistuksenohjausvaihtoehtoa. Jopa 10 valaisinta yhdistettävissä valaisinryhmäksi kaapelilla.



ETIM-luokkanimi	Katto-/seinävalaisin
ETIM-luokkakoodi	EC002892
Tekninen nimi	4525267
Tuotenumero	6014966

**Tekniset tiedot**

Sähkönnumero	4525267	Valonlähde	8,4W LED
Kuvaus	L 331 S antr. PIR-tunnistinvalaisin 3000 K, IK10	Valovirta [lm]	711
Väri	Antrasiitti	Väriämpötila [K]	[3000]
Toimintakulma [°]	360	Kotelointiluokka (IP)	IP44
Tunnistusetäisyys [m]	Maks. 7	Iskunkestävyysluokka [IK]	IK10
		Värintoisto [CRI]	= 82

**Etim-tiedot**

Seinäasennus	Kyllä	Himmennys toimittajakohtainen	Ei
Ripustusasennus	Ei	Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Kattoasennus	Ei	Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Uppoasennus	Ei	Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Pinta-asennus	Kyllä	Himmennys ohjelmoitavissa	Kyllä
Jonoasennus	Ei	Himmennys RF	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei	Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä	Hipaisuhimmennys	Ei
Sisältää lampun	Kyllä	Himmennys Zigbee	Ei
Lampunpidin	muu	Painonappihimmennys	Ei
Kotelon/suojuksen materiaali	muovi	Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Rungon väri	antrasiitti	Ilman himmennystoimintoa	Ei
Suojuksen materiaali	opaalimuovi	Valonjako	ei ole
Häikäisysojan tyyppi	ei ole	Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Jännitetyyppi	AC	Avauskulma (määriteltä alue)	erittäin leveä säde >80°
Nimellisjännitealue	220	Valon suunta (suora/epäsuora)	suora
Nimellisjännitealue	240	Vaihdettavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka	A++
Liitäntälaitteen tyyppi	vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaitte	Vaihdettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka	A++
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä	Vaihdettavan lampun matalin energiatehokkuusluokka	A
Himmennys 0-10 V	Ei	Kotelointiluokka (IP)	IP44
Himmennys 1-10 V	Ei		
Himmennys DALI	Ei		
Himmennys DMX	Ei		
Himmennys DSI	Ei		
Himmennys potentiometri	Ei		
Himmennys GPRS	Ei		
Himmennys LineSwitch	Ei		

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Iskunkestävyysluokka	IK10
Suojausluokka	II
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	-20
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	35
Soveltuu turvalaistukseen	Ei
Liiketunnistin	Kyllä
Valotunnistimella	Kyllä
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei
Ilma-aukoilla	Ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s

Soveltuu lampputeholle	8.4
Soveltuu lampputeholle	8.4
Valaisimen tehokkuus	84.643
Valaisimen mitoitettu valovirta	711
Valon väri	valkoinen
Väriämpötila-alue	3000
Väriämpötila-alue	3000
Värintoistoindeksi	80-89
Tehokerroin	0.81
Leveys	253
Korkeus/syvyys	270
Pituus	124
Kaapelointitapa	soveltuu läpijohtotukseen
Napojen lukumäärä	2
Johtimen poikkipinta-ala	2.5
Kytöntätapa	muu

