

**YSLYCY-JZ 600 05X1.5 / YSLYCY600\_5x1,5 JZ**

Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina. Kaapeli on erittäin taipuisa ja kestää yleisimpiä kemikaaleja, kuten öljyt ja hapot. Kaapeli voidaan asentaa ulos ilman UV-suojausta.


**Käyttö**

Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina, jossa tarvitaan häiriösuojausta. Kaapeli on erittäin taipuisa ja kestää yleisimpiä kemikaaleja, kuten öljyt ja hapot. Kaapeli voidaan asentaa ulos ilman UV-suojausta.

<b>Standardi</b>	DIN VDE 0281 part 13
<b>Nimellisjännite</b>	0,6/ 1kV
<b>Nimellisjännite Uo/U</b>	0,6/ 1kV
<b>CPR luokka</b>	Eca
<b>Johdinmateriaali</b>	kirkas kupari
<b>Johdinluokka</b>	hienolankainen, luokka 5
<b>Johdineriste</b>	PVC
<b>Ulkovaippa</b>	erikois PVC-seos
<b>Palonkesto</b>	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-2
<b>Häiriösuoja</b>	tinattu kuparipunos
<b>Käyttölämpötila kiinteä as.</b>	-20 °C ... +70 °C
<b>Käyttölämpötila liikuteltava as.</b>	-5 °C ... +70 °C
<b>Taivutusäde kiinteä asennus</b>	5 x ulkohalkaisija
<b>Taivutussäde liikuteltava asennus</b>	10 x ulkohalkaisija
<b>Koestusjännite</b>	4000 V
<b>Johdintunniste</b>	numeroidut johtimet +kevi, *=OZ/numeroidut johtimet
<b>Tekninen nimi</b>	YSLYCY-JZ 600 05X1.5

**Tekniset tiedot**

<b>Koko</b>	5x1,5	<b>kg/km</b>	256
<b>Väri</b>	musta	<b>Pakkaus</b>	K500
<b>ø/mm</b>	13		

