

**YSLYCY-OZ 600 2X0.7 / YSLYCY600\_2x0,75 OZ**

Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina. Kaapeli on erittäin taipuisa ja kestää yleisimpiä kemikaaleja, kuten öljyt ja hapot. Kaapeli voidaan asentaa ulos ilman UV-suojausta.


**Käyttö**

Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina, jossa tarvitaan häiriösuojausta. Kaapeli on erittäin taipuisa ja kestää yleisimpiä kemikaaleja, kuten öljyt ja hapot. Kaapeli voidaan asentaa ulos ilman UV-suojausta.

|  |   |
|--|---|
| <b>Standardi</b>                         | DIN VDE 0281 part 13                                |
| <b>Nimellisjännite</b>                   | 0,6/ 1kV  |
| <b>Nimellisjännite Uo/U</b>              | 0,6/ 1kV  |
| <b>CPR luokka</b>                        | Eca   |
| <b>Johdinmateriaali</b>                  | kirkas kupari                                       |
| <b>Johdinluokka</b>                      | hienolankainen, luokka 5                            |
| <b>Johdineriste</b>                      | PVC   |
| <b>Ulkovaippa</b>                        | erikois PVC-seos                                    |
| <b>Palonkesto</b>                        | VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-2                        |
| <b>Häiriösuoja</b>                       | tinattu kuparipunos                                 |
| <b>Käyttölämpötila kiinteä as.</b>       | -20 °C ... +70 °C                                   |
| <b>Käyttölämpötila liikuteltava as.</b>  | -5 °C ... +70 °C                                    |
| <b>Taivutusäde kiinteä asennus</b>       | 5 x ulkohalkaisija                                  |
| <b>Taivutussäde liikuteltava asennus</b> | 10 x ulkohalkaisija                                 |
| <b>Koestusjännite</b>                    | 4000 V  |
| <b>Johdintunniste</b>                    | numeroidut johtimet +kevi, *=OZ/numeroidut johtimet |
| <b>Tekninen nimi</b>                     | YSLYCY-OZ 600 2X0.7                                 |

**Tekniset tiedot**

|                |         |
|----------------|---------|
| <b>Koko</b>    | 2x0,75* |
| <b>Väri</b>    | musta   |
| <b>ø/mm</b>    | 8.7     |
| <b>kg/km</b>   | 109     |
| <b>Pakkaus</b> | K500    |

