

YSLYCY-JZ 600 12X1 / YSLYCY600_12x1 JZ

Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina. Kaapeli on erittäin taipuisa ja kestää yleisimpiä kemikaaleja, kuten öljyt ja hapot. Kaapeli voidaan asentaa ulos ilman UV-suojausta.



Käyttö	Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina, jossa tarvitaan häiriösuojausta. Kaapeli on erittäin taipuisa ja kestää yleisimpiä kemikaaleja, kuten öljyt ja hapot. Kaapeli voidaan asentaa ulos ilman UV-suojausta.
Standardi	DIN VDE 0281 part 13
Nimellisjännite	0,6/ 1kV
Nimellisjännite Uo/U	0,6/ 1kV
CPR luokka	Eca
Johdinmateriaali	kirkas kupari
Johdinluokka	hienolankainen, luokka 5
Johdineriste	PVC
Ulkovaippa	erikois PVC-seos
Palonkesto	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-2
Häiriösuoja	tinattu kuparipunos
Käyttölämpötila kiinteä as.	-20 °C ... +70 °C
Käyttölämpötila liikuteltava as.	-5 °C ... +70 °C
Taivutusäde kiinteä asennus	5 x ulkohalkaisija
Taivutussäde liikuteltava asennus	10 x ulkohalkaisija
Koestusjännite	4000 V
Johdintunniste	numeroidut johtimet +kevi, *=OZ/numeroidut johtimet
Tekninen nimi	YSLYCY-JZ 600 12X1

Tekniset tiedot

Koko	12x1
Väri	musta
Ø/mm	15.7
kg/km	366
Pakkaus	K500

