

2604346 / IS 345 Round COM1 AP valkoinen PIR-liiketunnistin

360° infrapunaliiketunnistin hotellien sekä asuin- ja toimistorakennusten eteisiin ja käytäviin. Asennus kattoon enintään 5 metrin korkeuteen.

Tunnistusalue kohtisuoralle liikesuunnalle enintään 12 x 6 m ja poikittaiselle liikesuunnalle enintään 23 x 6 m. Erityisesti käytäviin soveltuva linssi. Saatavana COM1, PF, DALI2 APC, DALI2 IPD ja KNX.



| | |
|------------------|----------|
| ETIM-luokkakoodi | EC000133 |
| Tekninen nimi | 2604346 |
| Tuotenumero | 6016418 |

Tekniset tiedot

| | |
|------------------------|---|
| Kuvaus | IS 345 Round COM1 AP valkoinen PIR-liiketunnistin |
| Kytkenäteho (res.) [W] | 2000 |
| Toimintakulma [°] | 360 |
| Tunnistusetäisyys [m] | Tangentiaalinen 23 x 6 Radiaalinen 12 x 6 |
| Asennustapa | Pinta-asennus |
| Käyttökohde | Ulkotilat |

| | |
|-----------------------|-----------|
| Kotelointiluokka (IP) | IP54 |
| Väri | Valkoinen |
| Pituus (Syvyys) (mm) | 65 |
| Leveys (mm) | 126 |
| Korkeus (mm) | 126 |
| Paino (kg) | 0.183 |

Etim-tiedot

| | |
|---|-----------------------|
| Malli / Tyyppi | liiketunnistin |
| Anturin tyyppi | passiivinen infrapuna |
| DALI-liitännällä | Ei |
| Vakiovalosäätö | Ei |
| HVAC-ohjaus | Ei |
| Pakotettu päällekytkentä | Kyllä |
| Pakotettu poiskytkentä | Kyllä |
| Eläintunnistus | Ei |
| Aliryömintäsuojaus | Kyllä |
| Ketjutettava | Kyllä |
| Optimaalinen asennuskorkeus | 2.8 |
| Porraskäytävän valvonta | Kyllä |
| Vaihevalintakytkin | Kyllä |
| Tunnistusalueen maksimileveys | 11.5 |
| Tunnistusalueen maksimipituus | 11.5 |
| Havainnointialueen halkaisija | 12 |
| Soveltuu langattomaksi lähettimiksi | Ei |
| Kaukokäyttö | Kyllä |
| Kauko-ohjaus | Ei |
| Vastearvon herkkyuden säätö | Ei |
| Valoisuuden raja-arvo säädettävissä | Kyllä |
| Merkintantoyksiköllä | Kyllä |
| Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle | Kyllä |
| Kattoasennus | Kyllä |

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Seinäasennus | Ei |
| Himmennystoiminto valonsäädinrungolla | Ei |
| Asennustapa | pinta-asennus |
| Kytkenätapa | muu |
| Materiaali | muovi |
| Materiaalin laatu | kestomuovi |
| Halogeeniton | Kyllä |
| Pinnan suojaus | muu |
| Antibakteerinen käsittely | Ei |
| Väri | valkoinen |
| RAL-numero (vastaava) | 9003 |
| Läpinäkyvä | Ei |
| Kotelointiluokka (IP) | IP54 |
| Jännitetyyppi | AC |
| Taajuus | 50 |
| Taajuus | 60 |
| Nimellisjännite | 240 |
| Vähimmäispäälläoloaika | 5 |
| Enimmäistyösykli | 15 |
| Vaakasuntainen havainnointikulma | 360 |
| Vaakasuntainen havainnointikulma | 360 |
| Valaistustason raja-arvo | 2 |
| Valaistustason raja-arvo | 1000 |
| Enimmäiskytkenteho | 2000 |

| | |
|---------------------------|-------|
| Soveltuu C-kuormalle | Kyllä |
| Lämpötila | -20 |
| Lämpötila | 50 |
| Tunnistusektoreiden määrä | 280 |
| Enimmäislähtövirta | 110 |
| Vähimmäiskäynnistysvirta | 0.01 |

| | |
|-----------------------|-----|
| Ala-aseman sisääntulo | Ei |
| Hälytystoiminto | Ei |
| Korkeus | 65 |
| Syvyys | 65 |
| Halkaisija | 126 |

