

2604350 / IS 345 Square COM1 UP valkoinen PIR-liiketunnistin

360° infrapunaliiketunnistin hotellien sekä asuin- ja toimistorakennusten eteisiin ja käytäviin. Asennus kattoon enintään 5 metrin korkeuteen.

Tunnistusalue kohtisuoralle liikesuunnalle enintään 12 x 6 m ja poikittaiselle liikesuunnalle enintään 23 x 6 m. Erityisesti käytäviin soveltuva linssi. Saatavana COM1, PF, DALI2 APC, DALI2 IPD ja KNX.



ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604350
Tuotenumero	2604350

Tekniset tiedot

Kuvaus	IS 345 Square COM1 UP valkoinen PIR-liiketunnistin
Kytkenäteho (res.) [W]	2000
Toimintakulma [°]	360
Tunnistusetäisyys [m]	Tangentiaalinen 23 x 6 Radiaalinen 12 x 6
Asennustapa	Uppoasennus
Käyttökohde	Sisätilat
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Väri	Valkoinen
Pituus (Syvyys) (mm)	78
Leveys (mm)	94
Korkeus (mm)	94
Paino (kg)	0.151

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	liiketunnistin
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä	Ei
Vakiovalosäätö	Ei
HVAC-ohjaus	Ei
Pakotettu päällekytkentä	Kyllä
Pakotettu poiskytkentä	Kyllä
Eläintunnistus	Ei
Aliryömintäsuojaus	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	2.8
Porraskäytävän valvonta	Kyllä
Vaihevalintakytkin	Kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys	11.5
Tunnistusalueen maksimipituus	11.5
Havainnointialueen halkaisija	12
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	Ei
Kaukokäyttö	Kyllä
Kauko-ohjaus	Ei
Vastearvon herkkyuden säätö	Ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä

Merkintantoyksiköllä	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Kyllä
Kattoasennus	Kyllä
Seinäasennus	Ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Asennustapa	uppoasennus
Kytkenätapa	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9003
Läpinäkyvä	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50
Taajuus	60
Nimellisjännite	240
Vähimmäispäälläloaika	5

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Enimmäistyösykli	15	Enimmäislähtövirta	110
Vaakasuuntainen havainnointikulma	360	Vähimmäiskäynnistysvirta	0.01
Vaakasuuntainen havainnointikulma	360	Ala-aseman sisääntulo	Ei
Valaistustason raja-arvo	2	Hälytystoiminto	Ei
Valaistustason raja-arvo	1000	Leveys	94
Enimmäiskytkentäteho	2000	Korkeus	78
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä	Syvyyys	78
Lämpötila	-20	Upotuspituus	26
Lämpötila	50	Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	66
Tunnistusektoreiden määrä	280		

