

## 4525141 / XLED ONE XL S antrasiitti PIR-tunnistinvalonheitin LED 42,6 W, 4200 lm, 3000 K

XLED ONE XL S tunnistinvalonheitin ulkokäyttöön. LED 42,6 W, 4200 lm, 3000 K. IP44, IK03, suojausluokka I. Toimintakulma 180 astetta. Pinta-asennus seinään, asennuskorkeus max. 3 m. Mitat 222 x 259 x 215 mm. Runko antrasiitti.



Sähkönumero	4525141
Tuotesarja	XLED ONE -sarja
Tekninen nimi	4525141
Tuotenumero	6016666

### Tekniset tiedot

Sähkönumero	4525141
Kuvaus	XLED ONE XL S antrasiitti PIR-tunnistinvalonheitin LED 42,6 W, 4200 lm, 3000 K
Toimittajan tuotekoodi	065263
Väri	Antrasiitti
Valovirta [lm]	4200
Väriämpötila [K]	[3000]
Värintoisto [CRI]	80
Toimintakulma [°]	180
Käyttökohde	Ulkotilat
Asennustapa	Pinta-asennus
Valonlähde	43,5W LED
Paino (kg)	1.396

### Etim-tiedot

Ripustusasennus	Ei
Kattoasennus	Kyllä
Orsiasennus	Ei
Maa-/lattia-asennus	Kyllä
Kosketinkiskoasennus	Ei
Soveltuu matalajännitekaapelijärjestelmiin	Ei
Suunnattavuus	kääntyvä
Liiketunnistin	Kyllä
Valotunnistimella	Kyllä
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Sisältää lampun	Kyllä
Lampunpidin	muu
Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini
Nimellisjännitealue	220
Nimellisjännitealue	240
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Himmennys 0-10 V	Ei

Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys DSI	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys GPRS	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys toimittajakohtainen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue)	erittäin leveä säde >80°
Valon suunta (suora/epäsuora)	suora
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyysluokka	IK03
Suojausluokka	I
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	-20
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	40
Soveltuu lampputeholle	42.6
Soveltuu lampputeholle	42.6
Valon väri	valkoinen
Väriämpötila-alue	3000
Väriämpötila-alue	3000
Värintoistoindeksi	80-89

Valovirta	4200
Valovirta	4200
Valaisimen mitoitettu valovirta	4200
Leveys	259
Korkeus/syvyys	215
Pituus	222
Kytkentätapa	muu
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Hekkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s
Valaisimen tehokkuus	98.592
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM3

