

4525141 / XLED ONE XL S antrasiitti PIR-tunnistinvalonheitin LED 42,6 W, 4200 lm, 3000 K

XLED ONE XL S tunnistinvalonheitin ulkokäyttöön. LED 42,6 W, 4200 lm, 3000 K. IP44, IK03, suojausluokka I. Toimintakulma 180 astetta. Pinta-asennus seinään, asennuskorkeus max. 3 m. Mitat 222 x 259 x 215 mm. Runko antrasiitti.



Sähkönumero	4525141
Tuotesarja	XLED ONE -sarja
Tekninen nimi	4525141
Tuotenumero	6016666

Tekniset tiedot

Sähkönumero	4525141	Värlämpötila [K]	[3000]
Kuvaus	XLED ONE XL S antrasiitti PIR-tunnistinvalonheitin LED 42,6 W, 4200 lm, 3000 K	Värintoisto [CRI]	80
Toimittajan tuotekoodi	065263	Toimintakulma [°]	180
Väri	Antrasiitti	Käyttökohde	Ulkotilat
Valovirta [lm]	4200	Asennustapa	Pinta-asennus
		Valonlähde	43,5W LED
		Paino (kg)	1.396

Etim-tiedot

Ripustusasennus	Ei	Himmennys toimittajakohtainen	Ei
Kattoasennus	Kyllä	Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Orsiasennus	Ei	Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Maa-/lattia-asennus	Kyllä	Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Kosketinkiskoasennus	Ei	Himmennys RF	Ei
Soveltuu matalajännitekaapelijärjestelmiin	Ei	Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Suunnattavuus	kääntyvä	Hipaisuhimmennys	Ei
Liiketunnistin	Kyllä	Himmennys Zigbee	Ei
Valotunnistimella	Kyllä	Painonappihimmennys	Ei
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä	Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Sisältää lampun	Kyllä	Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Lampunpidin	muu	Avauskulma (määritelty alue)	erittäin leveä säde >80°
Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini	Valon suunta (suora/epäsuora)	suora
Nimellisjännitealue	220	Kotelointiluokka (IP)	IP44
Nimellisjännitealue	240	Iskunkestävyysluokka	IK03
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä	Suojausluokka	I
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei	Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	-20
Himmennys 0-10 V	Ei	Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	40
Himmennys 1-10 V	Ei	Soveltuu lampputeholle	42.6
Himmennys DMX	Ei	Soveltuu lampputeholle	42.6
Himmennys DSI	Ei	Valon väri	valkoinen
Himmennys potentiometri	Ei		
Himmennys GPRS	Ei		
Himmennys LineSwitch	Ei		

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Väriämpötila-alue	3000
Väriämpötila-alue	3000
Värintoistoindeksi	80-89
Valovirta	4200
Valovirta	4200
Valaisimen mitoitettu valovirta	4200
Leveys	259
Korkeus/syvyys	215
Pituus	222
Kytöntätapa	muu

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN Ei EN 60598-2-24	
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s
Valaisimen tehokkuus	98.592
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei
Väriin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM3

